

顺义区安装防火卷帘门厂家简介

产品名称	顺义区安装防火卷帘门厂家简介
公司名称	北京京福双创门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3442（注册地址）
联系电话	15210278117

产品详情

定做安装防火电动卷帘门 北京鑫达卷帘门窗厂专业安装 维修防火卷帘门 钢质防火卷帘门是新一代产品，有普通型(单片)和复合型两种型号。复合型钢质防火卷帘门(不需水幕保护)由内外双片帘板组成，中间填充防火保护材料。帘板全部采用热扎镀锌板材，具有造型新颖、内外平整美观、钢性强、密度性好、耐火性能稳定。具有电动和手动启闭双功能。并兼有与烟感、温感报警系统联动，遇有火情可实现自动控制，也可以由消防中央控制室实现总控制。

双轨无机布基特级防火卷帘，是我公司在钢质防火卷帘基础上，开发生产的一种新型防火产品。是单台电机带动双传动轴，两幅门帘同步升降功能，不需水幕保护装置，帘面由陶纤针织毯、防辐射铝铂陶纤布、耐高温防火布及彩色装饰布组合而成，其燃烧能达到GB624中A级规定，被广泛推广于大型商场、超市、大卖场等消防要求特级区域，并可与消防自动报警系统实现可见联动控制。始终坚持以技术为先导，人才为依托，质量为保障，满足超越客户的高标准要求，以赢得了客户的信赖，真诚希望与社会各界新老客户精诚合作。

防火卷帘门的构造及其安装与调试 (1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，。全系统防火综合性能显著。

防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。

(2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下：1) 按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。2) 测量洞口标高，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。

3) 将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。

4) 安装减速器和传动系统。5) 安装电气控制街系统。6) 空载试车。

7) 将事先装配好的帘板安装在卷筒上。8) 安装导轨。按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。9) 安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。 1

0) 试车。先用手去试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住、阻滞及异常噪音等现象为止。全部调试完毕，安装防护罩。 11) 安装防护罩。卷筒上的护罩可做成方形，亦可做成半圆形。护罩的尺寸大小应与门的宽度和门条板卷起后的直径相适应，保证卷筒将门条板卷满后与护罩。