聚酰胺防沉蜡浆QLB-608

产品名称	聚酰胺防沉蜡浆QLB-608
公司名称	上海漆耀化工有限公司
价格	40.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号2809室
联系电话	021-37520150-802 18616515679

产品详情

（类同帝斯巴隆6900或德谦229)

聚酰胺蜡流变助剂，用于防沉、抗流挂、增稠, 易于分散, 促进银粉定向排列,
不影响涂膜的光泽。

有效成分 20% 组成成分 改性聚酰胺类化合物

溶解性 溶于水

应用和特性

¢ 通过溶剂有效的活化，能用于多种溶剂型体系的涂料配方中；

¢ 在油漆系统中形成强大的纲络结构；

¢ 其优异的触变性能，提供了极佳的防流挂、防沉降和良好的分散性等特性；

¢ 对铝粉和锌粉又有优异的防沉性。

应用范围　高固体份醇酸体系、氯化橡胶漆、各类溶剂型体系

添加量与使用方法

添加量为配方总量的1%～3.0%

包装规格:17KG 桶装。

注意事项:密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射，容器内本品未完全用尽前，须盖紧内外盖。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期12个月内使用。