

5千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	5千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO6800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

5千瓦静音柴油发电机参数

大泽静音柴油发电机组，柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小。这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要1系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

柴油发电机特点主要有：5千瓦静音柴油发电机参数

- 1、单机容量等级多。国际机组从几千瓦—几万千瓦不等，
- 2、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34—82L/KW?H 汽轮机的1/10）；
- 3、热效率高，燃油消耗低（热效率维持在30—46%）；
- 4、起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5—30MIN）停机过程短，可以频繁起停；
- 5、操作和维护简单，备用期间保养容易；
- 6、柴油发电机组的建设与发电的综合成本很低。

5千瓦静音柴油发电机参数

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

