

# 7千瓦静音柴油发电机大泽动力

产品名称	7千瓦静音柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7900ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

7千瓦静音柴油发电机大泽动力我在科学方面所作出的任何成绩，都只是由于长期思索、忍耐和勤奋而获得的。大泽家用柴油发电机不常被大家选做为家庭生活的备用电源，肯定是考虑到柴油机在启动时的滚滚浓烟对家庭空气质量的危害亦或是油耗高的问题。其实，大泽动力的家用柴油发电机经过多年研究与设计已经摒弃了这一弊端得到了良好的改善并被广大使用用户接受与传承。

柴油发电机在极端寒冷气候条件下作业

??1) 增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等)

??2) 利用燃油加热器或电加热器，将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热，使整个发动机升温，以便能顺利地起动。

??3) 当机房温度不低于4°C时，安装冷却液加热器使发动机缸体维持温度在32°C以上。安装发电机组低温报警器。

??4) 对于会降至-18°C以下环境温度下工作的发电机组，还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器，以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。它加热机油盘内的机油，便于柴油机在低温下起动。

??5) 建议使用-10# ~ -35# 轻柴油。

??6) 用进气空气预热器加热

??用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入气缸的混合气(或空气)进行加热，从而提高压缩终点温度，改善着火条件。电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝，直接加热进气，它不消耗空气中的氧气，也不污染进气，但是它消耗蓄电池的电能。

??7) 采用低温润滑油

??使用低温润滑油，降低润滑油粘度，以提高润滑油的流动性和减少液体的内部摩擦阻力。

??8) 利用高能蓄电池

??采用高能量蓄电池，如目前的镍氢电池及镍镉电池等。注意对蓄电池的加热或加热保温，若机房温度会降至0 以下，应装备蓄电池加热器。以保持蓄电池的容量和输出功率。

7千瓦静音柴油发电机大泽动力

服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更

换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收

成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO190F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*75mm

发动机功率：16HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

## 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）