

悬挂链式全自动超声波清洗机

产品名称	悬挂链式全自动超声波清洗机
公司名称	深圳捷鸿超声设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	捷鸿:1 定制:1 深圳:1
公司地址	深圳市宝安区松岗燕罗象山大道462号浦京华茂工业园A栋一楼
联系电话	0755-29538976 13342988380

产品详情

深圳捷鸿公司专业生产悬挂链式全自动超声波清洗机。悬挂链式全自动超声波清洗机在电池等行业得到广泛应用，深得用户好评。悬挂链式全自动超声波清洗机由深圳捷鸿公司供应，悬挂链式全自动超声波清洗机性能卓越，悬挂链式全自动超声波清洗机价格具有竞争力。公司承诺为悬挂链式全自动超声波清洗机提供一年免费保修,终身维护.完善的售后服务,悬挂链式全自动超声波清洗机博得广大客户的青睐。

悬挂链式全自动超声波清洗机由特制洗篮装料，清洗角度好，清洗效果佳。悬挂链式全自动超声波清洗机采用全封闭结构，整个清洗过程在密闭室内完成；悬挂链式全自动超声波清洗机采用PLC程序控制，整个过程自动完成。悬挂链式全自动超声波清洗机采用人机界面控制，操做简单易懂。悬挂链式全自动超声波清洗机控制电器为西门子、三菱、施耐德等。悬挂链式全自动超声波清洗机采用南方喷淋泵，水压高，寿命长。悬挂链式全自动超声波清洗机有过滤循环系统，清洗液使用时间长。悬挂链式全自动超声波清洗机结构简单，外形美关。

一、悬挂链式全自动超声波清洗机用途与优点：

悬挂链式全自动超声波清洗机是一种连续通过式清洗机，悬挂链式全自动超声波清洗机具有喷淋清洗、

漂洗、压缩空气吹水\热风烘干\涂油等功能的专门用于清洗大型零件的专用清洗机,它具有结构紧外形美观,操作简便,清洗效果好等优点。

二、悬挂链式全自动超声波清洗机主要技术参数:

电源:三相 380V;清漂洗液温度:50~70 自控可调;压缩空气:气源4~6kgf/cm²,耗气量90m³/h;涂油方式:雾化式涂油。

三、悬挂链式全自动超声波清洗机原理与结构:

清洗原理-被清洗工件表面上的油污,在热能和金属洗涤剂物理、化学作用力以及清洗机喷射水流机械力作用下,使其湿润、软化、分离,经液流冲击在工件表面产生法向力和切向力导致污垢层的破碎、剥离、脱落,清洗液沿工件流动时将污垢粒子带走,从而达到清洗的目的。涂油后达到长期防锈效果,机体结构:悬挂链式全自动超声波清洗机由机身和上罩、喷淋清、漂洗系统、工件输送系统、过滤系统、清洗液加热系统、压缩空气吹干系统、油水分离器、涂油系统、电气系统等部分组成,工作时,清洗液由电加热至所需的温度,然后将工件放置于悬挂输送机的吊具上,按输送按钮,工件依次进入清洗室、漂洗室、压缩空气吹水室、热风烘干室、涂油室等工位,工件回到上下料工位,由人工将工件卸下。用过的清洗液流向机身回流到水箱,经过滤及油水分离器净化,可以循环使用。悬挂链式全自动超声波清洗机机身与上罩-它由机架、封板、上罩以及型钢焊接而成,水箱由不锈钢板组成,其中在清漂洗室中留空位装有活动门,可以进去调节更换喷咀;2.悬挂链式全自动超声波清洗机喷淋清洗系统-在清洗室内密布喷嘴,喷嘴对着工件布置,通过吊挂工件的吊具输送,使工件表面得到全面喷淋冲洗;3.悬挂链式全自动超声波清洗机清洗喷淋及过滤系统-它由清洗泵、清洗管路、可调喷咀以及布置在清洗液箱内的过滤网等部分组成。