

Agilent4263B使用说明

产品名称	Agilent4263B使用说明
公司名称	深圳市中瑞仪科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井南环路68号
联系电话	13570873835 15019435923

产品详情

我司高价长期收购进口二手仪器仪表：频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪、基站测试仪、音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、天馈线测试仪、光谱分析仪/光类仪器、功率计等各类仪器仪表！回收：13570873835同V新/ 15019435923

现货供应二手Agilent4263B LCR表/回收各类LCR表

主要技术规格

- 基本准确度为 0.1%
- 测试频率范围为 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz 和 100 kHz
- 20 mV 到 1 Vrms，步进为 5m Vrms
- 测试信号位准监视器功能
- 高速量测：25 ms
- 高速触点检查
- 广泛的电容测试范围

- 變壓器參數量測 (選項 001)

敘述

Agilent 4263B LCR錶是安捷倫最經濟的一款低階LCR錶，是專為生產線的元件評估與桌上應用的基礎阻抗測試而設計的。Agilent 4263B提供5種測試頻率，讓您模擬在正確情況下的測試：100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz。您可以在這5種頻率之外，增加20 kHz測試頻率選項（選項002）

主要介紹

安捷倫4263B

LCR表设计用于在生产线上进行元件评估和在工作台上进行基本阻抗测试。除了在测试频率为100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz时可进行基本的阻抗测量外，4263B还可以利用选件001方便地进行变压器测量。电解电容器测量—4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的保证。变压器参数测量—可进行匝数比（N）、互感（M）和直流电阻（DCR）测量（4263B-001），灵活的信号电平调整和电压、电流监视功能特别适用于测量与电平有关的被测件，如磁芯电感器。

2主要特性

- 測量参数：Z, Y, U, R, X, G, B, L, C, D, Q, ESR-4263B-001选件：增加DCR（直流电阻），匝数比（N），互感（M）。
- 基本測量精度：0.1%。
- 5種測試頻率：100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz。
- 交流測試信号电平：20 mV至1 Vrms，以5mVrms步进，用以评估电压特性。
- 内部直流偏置：电平1.5V和2V，外部直流偏置：0V至2.5V。
- 测试信号电平监测功能：可监测电压和电流，当充电电容器连接到输入端时内部电路起保护作用。
- 測量速度：最快25 ms，提高测试效率。
- 接触检查功能：可检测测试夹具与器件之间的接触故障，接触检查的附加时间为5ms。
- 可通过GPIB接口控制仪器。