

## 移动纯铸铁底座羽毛球柱

产品名称	移动纯铸铁底座羽毛球柱
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	胜川:立柱114,壁厚3个 SC--308:球柱高度1.55米 河北盐山大郝工业开发区:重量60,80,90,100,130
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

羽毛球：羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地面高度为1.524米，在网往上的两端距离地面高度为1.55米）。球网一般用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成。羽毛球网柱羽毛球网柱高1.55米，用铁质材料制成。标准的网柱由柱杆及柱底盘两部分组成：靠近柱杆中部设有一滑轮装置，用于扣紧拉挂球网的绳索。柱底盘由有一定分量的铁块构成，同柱杆下端连接在一起，以保持网柱重心的平衡。

标准的羽毛球网架要求如下：1、网架的高度：网柱上的两端离地面1.55米，中间高1.50米。  
2、网架的距离：羽毛球网架的距离是根据羽毛球网而定的。标准羽毛球网长6.10米、宽76厘米。网架的种类：分固定式和便携式。

一般体育场馆都采用的是固定式，这种固定式羽毛球网架一般都有厚重的底座，移动起来比较费劲。便携式是为了解决羽毛球网架不方便携带或不方便移动或不便于在普通的生活小区、草地、沙滩、庭院等发展起来的。人们已经设计制作了很多样的便携式羽毛球网架。羽毛球网架是指用于支撑羽毛球网的支架。它分别立于羽毛球边线的两个中点位置，负责把羽毛球网拉开并达到标准高度。

移动式羽毛球柱由铁质底座、立柱（镀铬）、锁紧设备组成。羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地上高度为1.524米，在网往上的两端距离地上高度为1.55米）。球网通常用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成比赛通用羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动便当且不伤地板。羽毛球立柱均经除锈、磷化等处置后在自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。1从球场上起，网柱高1.55米。网柱有必要安

靖地同地上垂直，并使球网坚持紧拉情况，如规则3所述。网柱,应放置在双打的边线上。2 如不能设置网柱，有必要选用其他办法标出边线通过网下的方位。例如，运用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳子处。3 在双打球场上，不论进行的是双打仍是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处置，色泽亮光，整体外觀光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。