

PZ273H-10C电液动刀型闸阀

产品名称	PZ273H-10C电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	性能:耐磨 型号:PZ273X/H/Y-10c 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10c、PZ273H-10C电液动刀型闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。

PZ273H-10C电液动刀型闸阀特点：

通过机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。该闸阀无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。管路中使用该闸阀液压传动效率高达80%，能够实现节能的功效。该闸阀整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。该闸阀可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H-10C电液动刀型闸阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273H-10C电液动刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H-10C电液动刀型闸阀连接尺寸：

MPa DN L D1 D2 H A B N-M

0.6 50 43 90 110 650 160 140 4-M12

65 46 110 130 670 160 140 4-M12

80 46 125 150 685 160 140 4-M16

100 52 145 170 755 200 160 4-M16

125 56 175 200 790 200 160 8-M16

150 56 200 225 865 200 160 8-M16

200 60 255 280 940 220 180 8-M16

250 68 310 335 1030 220 180 12-M16

300 78 362 395 1180 220 180 12-M20

350 78 412 445 1285 220 180 12-M20

400 102 462 495 1390 240 220 16-M20

450 114 518 550 1500 240 220 16-M20

500 127 568 600 1600 240 220 16-M20

1.0 50 43 100 125 650 160 140 4-M16

65 46 120 145 670 160 140 4-M16

80 46 135 160 685 160 140 4-M16

100 52 155 180 755 200 160 8-M16

125 56 185 210 790 200 160 8-M16

150 56 210 240 865 200 160 8-M20

200 60 265 295 940 220 180 8-M20

250 68 320 350 1030 220 180 12-M20

300 78 368 400 1180 220 180 12-M20

350 78 428 460 1285 220 180 16-M20

400 102 482 515 1390 240 220 16-M20

450 114 532 565 1500 240 220 20-M22

500 127 585 620 1600 240 220 20-M22

四、PZ273H电液动刀型闸阀注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。