

40kw汽油发电机全自动启动

产品名称	40kw汽油发电机全自动启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

40kw汽油发电机全自动启动，

(1)及时清除汽油发电机化油器表面的灰尘和油污，长期不工作时，应用布或塑料袋包好，以保持化油器的清洁。

(2)汽油发电机主调油针和低速油针位置调整好后，平时不要随便拧动（包括停机和起动机时都不要拧动），以保持其位置的正确和减少磨损。

(3)按动汽油发电机浮子时要轻按轻放，不可连续敲打，以防损坏浮子。

(4)尽量少拆或不拆汽油发电机化油器，以防损坏零件

发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，令机组成为夜市小型商家的爱，更是现代家庭理想的应急电源。欧洲狮汽油发电机用途：外出探险、夜市照明、鱼排养蜂、边防哨所、海岛渔船、农村山区、草原牧区、家居照明、山区发电、放牧看林、通讯基站、各行各业备用电源，根据实际使用设备不同，对发电机要求功率不同

产品型号：B-40GDI

发电机参数

额定功率KW 40

备用功率KW 42

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询