松下蓄电池LC-P12100ST价格

产品名称	松下蓄电池LC-P12100ST价格
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:LC-P12100ST 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

产品详情

2017-09-22

松下蓄电池产品特征：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

设计寿命：

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品

用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25°C)/10年(20°C)；更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

松下蓄电池的使用范围松下蓄电池LC-P系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25°C)/10年(20°C)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。松下蓄电池LC-R系列---循环普通品用途：小型家用电器等特点：运用娴熟AGM技术，精细工艺设计，呈现完美表现；所有产品出厂前100%容量检查，以品质铸造优良口碑。松下蓄电池UP---高功率高级品UPS专用 特点：相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。松下蓄电池LC-QA---后备浮充使用长寿命高级品用途：大、中型UPS、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等特点：浮充期待寿命10年(25°C)/15年(20°C)；事采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；最合理电解液配比，减缓对板栅的腐蚀程度，寿命进一步延长。松下蓄电池LC-CA/XC---循环长寿命品用途：小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等；特点：独特铅膏配方，产品性能持久呈现，寿命更好。松下蓄电池LC-PM系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25°C)/10年(20°C)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。