

# 20KW柴油发电机全国联保

产品名称	20KW柴油发电机全国联保
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

20KW柴油发电机全国联保 欧洲狮动力20KW柴油发电机B-20GDI静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到69分贝以下。适用于客户对噪音方面的要求。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。

特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照国际标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，欧洲狮动力柴油发电机组有限公司主要生产各种发电机组及柴油发电机组，是中国生产柴油发电机组、发电机组的专业生产企业，长期出售汽油、柴油发电机，马路切割机，汽油、柴油发电电焊一体，园林机械，多燃料发电机，水泵等。供应范围：650W-500KW等大型功率的发电机以及各种合资系列、特殊系列柴油发电机组。

### 技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数:

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-310FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-72db以下。专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。