

PC/ABS 德国科思创 Bayblend

产品名称	PC/ABS 德国科思创 Bayblend
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	一级代理商:一级代理商 Bayblend:Bayblend 德国:德国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PC/ABS 德国科思创 Bayblend,PC/ABS 德国科思创 Bayblend代理商, PC/ABS 德国科思创原料物性,报价,ROSH标准,检测报告,COA/材质证明等相关资,我们凭借在塑胶原料领域的丰富经验,并致力为客户解决所有用料方面问题.

上海达双塑胶游戏公司热销德国科思创 Bayblend PC/ABS牌号:

德国科思创 Bayblend PC/ABS/T45/特性：标准和电镀品级，重要参数：密度:1.1 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:40 MPa

德国科思创 Bayblend PC/ABS/T65/特性：标准品级，良好的低温冲击强度，重要参数：密度:1.13 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:45 拉伸强度:45 MPa

德国科思创 Bayblend

PC/ABS/T85XF/特性：标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度，重要参数：密度:1.15 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:48 拉伸强度:48 MPa

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR2000/参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35 拉伸强度:45 MPa

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR2010/参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35

德国科思创 Bayblend PC/ABS/DP T65/参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.13 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:5.9 弯曲模量:2400 MPa

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR3010/特性：高耐热 抗应力开裂 耐化学性良好

环保阻燃,重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.35 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:35

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR3000/参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %断裂伸长率:40 %维卡软化点:96

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR3005/参数：熔体流动速率:29 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %断裂伸长率:30 %维卡软化点:93

德国科思创 Bayblend PC/ABS/FR3030/特性：阻燃挤出品级，具有良好的挤出和真空成型性能，阻燃剂不含卤素，参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:38

德国科思创 Bayblend PC/ABS/T-45PG/参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.1 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:5.3 断裂伸长率:50 %

德国科思创 Bayblend

PC/ABS/FR110/特性：注射品级，阻燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度：960 (2.0mm),参数：密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:50 拉伸强度:50 MPa

德国科思创 Bayblend

PC/ABS/FR90/特性备注：注射品级，阻燃剂不含锑、氯和溴，良好的光稳定性,重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:45 拉伸强度:45 MPa

提供PC/ABS 德国科思创现货;一级代理,原装进口,价格实惠;免费提供各种材质报告;我们凭借在塑胶原料领域的丰富经验,并致力为客户解决所有用料方面问题！