

# 环形防护网A安平环形防护网A环形防护网厂家

产品名称	环形防护网A安平环形防护网A环形防护网厂家
公司名称	安平县通普丝网制品有限公司
价格	27.00/平米
规格参数	品牌:通普 型号:TP-RXI
公司地址	中国 河北 衡水 安平县 经济开发区通普路1号
联系电话	86 0318 6664440 18731834440

## 产品详情

### 环形防护网A安平环形防护网A环形防护网厂家

环形防护网厂家—安平通普防护网基地小编介绍，2019年新型高速公路护坡网主要在产品质量上有所提升，逐渐淘汰非标产品，采用国标、超国标材料制造，从而制造出更高质量、更强防护能力、更长使用寿命的产品。

#### 一、环形防护网厂家—施工注意事项：

- (1)施工过程中要求各道施工工序必须有详细记录。
- (2)施工所用材料(钢筋、水泥)必须有出厂证明和合格证。
- (3)钻机固定牢靠，在岩层钻进反推力作用下仍能保证钻机稳定。
- (4)施工过程中质检人员要严格控制各个施工环节的施工质量，保证防护网施工质量。
- (6)施工前要做好临时防护措施，防止施工过程中对下方通行人员及施工人员设备造成安全隐患，做好施工过程中的安全警戒任务。

#### 二、环形防护网厂家—构件性能：

- 1、基座及连接件：基座为钢柱的定位座，为钢结构件。连接件用于实现钢柱和基座间铰连接的构件。钢柱的基座及连接件的防腐要求应不低于与其连接的钢柱的防腐性能。
- 2、支撑绳：横向支撑绳宜采用不小于 16钢丝绳；纵向支撑绳宜采用不小于 12钢丝绳。设置双层钢丝绳网的区域纵横支撑绳均宜采用不小于 16钢丝绳。支撑绳所用钢丝绳的质量要求与钢丝绳网相同，应

符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求。

### 3、钢丝绳网

（1）钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求；其中钢丝绳的镀锌量应符合GB/T8919表6中B类镀锌钢丝绳的要求，其公称抗拉强度不小于1770MPa，最小断裂拉力不小于40KN（8mm钢丝绳）或不小于20KN（6mm钢丝绳）。

（2）根据施工需要选择相应的网孔大小，网目边长不大于20mm。

### 三、[环形防护网](#)厂家—RXI-200型被动防护网

RXI-200型被动环形防护网是目前防护效果最好的被动防护网，其网型为R19/3/300，支撑绳采用直径为22的钢丝绳，上下支撑绳为18钢丝绳。相比其他规格RXI-150型被动防护网、RXI-100型被动防护网等钢丝绳更粗，防护效果更好，有需要比较的朋友可以看产品中心里的相关介绍。

RXI-200型被动环形防护网可以对2000KJ动力势能以内落石进行有效防护。每组RXI-200型被动防护网都配备规格更好的减压环。

RXI-200型被动环形防护网立柱采用加强型22B型工字钢，最高可以达到7米，是有史以来做好的被动防护网产品。