

免年检电热蒸汽锅炉工业用全自动不锈钢

产品名称	免年检电热蒸汽锅炉工业用全自动不锈钢
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.15-0.7-Z 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热蒸汽发生器参考资料

首先感谢您对我公司产品给予关注，根据贵司的需求情况，特提供产品参考资料如下，请参考！

一、114KW全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢与封头制作，内胆保用十年；不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体室内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，可设定分档使用
- 8、蒸汽温度最高达171 °C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键故障检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理
- 10、免锅检：150KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

正真让用户省心、省事、省钱

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数:

144KW电热蒸汽锅炉技术参数

额定蒸发量

0.2/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

170°C

电量消耗

144KW/H

电流

230A

建议使用线径

75mm以上国标

给水温度

常温

最大运输重量

145kg

进水口径

DN15

水位筒排污口

DN15

蒸汽出口

DN25

炉胆排污口

DN25

最大件运输尺寸L×B×H (mm)

800 × 550 × 1750 mm

产品报价：

名称

型号

单位

数量

含税价

备注

电热蒸汽发生器

144KW

台

1

免报装型

订货时间，签订合同收到定金柒个工作日，

