## 煮浆机酿酒蒸馒头机天然气节能锅炉

产品名称	煮浆机酿酒蒸馒头机天然气节能锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.3-0.7-Y/Q 蒸汽量:300KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

# 产品详情

300 KG燃气蒸汽发生器

此锅炉炉胆水容积小于30L,免除报备手续,可直接使用

### 一、特点:

1、安全:炉膛内燃烧,炉膛外无明火,所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验,经过严格测试,保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉,并有水泵自动控制,永无缺水事故之忧采,用优质罐体制造,全自动连锁控制,安全可靠;2、节能:采用优质燃烧机,燃料消耗低,采用立式三回程,热效率在90%以上;3、环保:无黑烟,噪音小,无环境污染;4、方便:全自动燃烧和水位控制,燃烧机故障自动检测;5、控制系统采用传统电器元件,检修方便,6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂,随装随用7、结构紧凑,单层布置,占地少,安装简便8、免手续蒸汽发生器5五分钟产汽,每天节约30分钟燃料费用9、配置宇益专利温控技术,可根据用户要求调节蒸汽温度,同时可以有效防止干烧及导致的气爆10、进水口和排污口为同一口径,减少炉胆结垢,增加使用寿命。11、全国免手续:锅炉水容积小于30L,可免报装免年检费用和烦琐的手续。12、操作方便:全自动智能化控制,无需专人值守。可设置为手动或自动模式;压力、水位全自动控制,只需按一下按钮,既进入自动运行状态,控制器对压力自动控制,控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

特别提示:所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等,锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

### 二、0.3吨蒸汽炉技术参数:

结构 方式:立式

类 型:循环蒸汽发生器

出口 压力:低压

燃烧 方式:室燃炉

循环方式:自然循环锅炉

品 牌:宇益

设备 重量:700 kg

蒸汽产量:300 KG/H

煤气 耗量:21 KG/H

蒸汽 出口:1寸

最高温度:171°C

工作 电压: 220v

排污 口径:1寸

燃料:天然气、煤气

外包 材料:不锈钢

最高 压力: 0.7 Mpa

尺寸(长X宽X高)1400\*1000\*2300 mm

功 率: 1.2 kw

三、配置清单:

部件名称

规格

数量

规格

水箱

不锈钢

进口球阀
4分
炉胆本体
Q235
6分
浮球阀总成
止回阀
探针总成
32
管接式黑白水位计
水泵
120
水箱拉手
孔距 96mm
电源指示灯(红)
AD16-22D
排污球阀
1寸
加水指示灯(绿)
三通
1寸*4分
加热指示灯(黄)
内牙弯头
2
操作开关(手柄)
熔断器

RT14-20
加水检测开关(红)
保险管
10A
加热检测开关(红)
水位控制器
台湾松菱
蜂鸣器
AD16-22SM/31
水位控制器座
铭牌
交流接触器
0910
门锁
燃烧机
格通
压力表
1.6 MPa
蒸汽阀
G3/8
压力控制器
YK1.0
安全阀
6分 A28
4分 A28
Y型三通

### G3/8 牙 合金

#### 四、功能特点:

- 1、整体化的燃烧配置系统将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计,这种按照锅炉特点量身定做的设计,是我厂的一贯传统,使锅炉的燃烧系统达到最佳配比,是节能与环保技术的有机结合。
- 2、先进的全自动控制功能采用全自动控制,集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制,傻瓜式一键控制,只需轻轻一按即可进入全自动运行状态,所有安全保护装置均开始工作,无须专人值守,使操作人员更安心、省心。
- 3、安全科学的结构设计配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置,绝对安全可靠。
- 4、 优质快速的蒸汽小水容积大蒸汽窖的独特设计,可以使您在最短的时间内获得蒸汽,内置汽水分离装置,确保高干度优质蒸汽。