

微型气体流量计 便携式微小流量计厂家

产品名称	微型气体流量计 便携式微小流量计厂家
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	微型气体流量计 便携式微小流量计厂家:广州 广州:微型气体流量计 便携式微小流量计厂家 品牌 广州迪川仪表:微型气体流量计 便携式微小流量计厂家
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

微型流量计, [氢气流量计](#), MF5712气体流量计, [空气流量计](#), 小气体流量计

广州微型流量计, 广西微型流量计, 福建微型流量计, 湖南微型流量计, 东莞微型流量计, 惠州微型流量计, 深圳微型流量计, 中山微型流量计, 东莞微型流量计

型号: MF 品牌:迪川仪表

广州迪川仪器仪表有限公司 TEL:02031199948 020-85550363 FAX:02085628533<http://www.gz-dichuan.com>

产品简介:

[MF5700](#)

气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量(即医用氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

产品特点:

- MEMS技术应用, 实现小流量测试, 精度高
- 低功耗便携式设计
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理
- 实时监测瞬时流量和计算累计流量

- 密码管理，超限报警
- 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合
- 铜制管体能够用于各种气体介质测量
- 体积小，易于安装

机械尺寸

技术参数：

性能参数 MF5706 MF5712 单位

量程 0 ~ 10,25 0 ~ 200 L/Min

精度 $\pm (2+0.5FS) \pm (2.5+0.5FS) \%$

重复性 0.5 %

响应时间 2 sec

供电方式 4节AA电池或外部适配电源

功耗 10 mW

输出方式 RS485 (选配)

显示方式 LCD

显示单位 瞬时流量：SLPM(L/min)；累积流量：NCM(m3)

显示分辨率 0.01 0.1 L/Min

键盘 三个按键

功能描述 密码设置；总量设置和清零；报警功能

工作压力 0.8 MPa

工作温度 -10 ~ +55

压力损耗 600 2000 Pa

工作时间周期（电池）> 60 天

标准校准气体 氮气，20 ° C，101.325kPa

引出线 专用miniUSB(选配)

管径 6mm 12mm mm

机械接口 NPT 1/4 NPT 1/2