

# 洗车台厂家 工地洗车平台基础图纸

产品名称	洗车台厂家 工地洗车平台基础图纸
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东京途 型号:JT-150T 电压:380V
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

## 产品详情

### 洗车台详细说明介绍

一般建筑工地用洗车台的标准尺寸是长度2.5米 宽度3.7米 高度1.2米  
承重120T(120吨材质为国标80\*80\*4mm)

煤矿、电厂、港口他们用的尺寸6米、8、9米、10、12米不等，因为煤矿、电厂、港口车辆流量比较大  
见意加重型150T(150T-200T国标100\*80\*5.75mm)

东天华洗车机厂家直销工程洗车机【送货上门，管安装调试】

洗车机用途：工地洗车机是依据各部门对施工车辆的要求，为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计、  
适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和社区进出场所。

自动洗车台特点：

- 1.清洗工程运输车辆，解决工程车辆对城市道路的污染节能环保;
- 2.独特造型，经典设计;可选的自动排泥;
- 3.防锈处理，持久耐用;循环用水，节约大量水资源;
- 4.可适应不同的工地场地，转场方便水循环使用，冲洗机冲洗用水设有专用水池，保证水的循环利用。

工地洗车机是山东天华环保设备生产的环保型产品，实现了各类工程车的自动冲洗，有效节约了水沟成本，操作简单，可循环用水，节约成本，转场方便，根据不同环境选用不同类型的设备，改变城市建筑工程车辆外出对道路的污染问题。用户根据自身的情况提出具体的要求定制生产。

- 1、本设备供货周期 在合同生效后两天发货，我们有常期合作物流公司
- 2、付款方式预付定金30%，设备发货到现场后技术人员安装调试完成后付清设备尾款70%
- 3、设备安装调式实行质保一年，终身维修服务，保修内非人为原因出现帮不仅仅由供方负责维修，供方负责终身维修，仅收成本费
- 4、厂家提供洗车机基图纸，施工可以技术人员电话指导

#### 天华工地洗车机四大卖点

操作自动化：操作简便快捷，设置机械传动式开关，完全自动化冲洗、排泥，减少人工操作强度。

环保节能：本产品高压水泵全部采用有国家专利的节能产品，节能环保，污水采用自动循环净化处理，可有效节约大量水源，符合国家节能减排相关规定。

产品质量：专业的防锈处理，知名厂家的钢材选用，大功率的节能动力配备，保证了产品的质量持久耐用。

全方位立体冲洗：全面有效地代替了高压水枪、手动刷洗等原始冲洗方法，精密测算喷头角度，实现全方位无死角立体式冲洗，对车辆的底盘、轮胎有效进行冲洗，提升冲洗效率。

#### 设备参数

型号：TH -100T

安装尺寸：2500L\*3700W\*1200H

电源：380V，50Hz

水泵功率：全铜芯5.5KW（详见水泵说明书）

出水孔数量：大于140个

冲洗时间：1-2分钟

控制选择：红外感应

启动方式：手动/自动

冲洗压力：5kg/m<sup>2</sup>

水温：冷水

机体类型：底座固定式

冲洗水量：100-150L（理论数据）

钢材厚度：0.5-25px（承重体全部采用国标80的方管焊接）

适用车辆：100吨以下工程车

## 日常保养

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入混凝土搅拌站车辆冲洗机，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

## 售后服务承诺15650235558

- 1.质保期限：自购买之日起保修壹年。
- 2.质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。
- 3.保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场维修。
- 4.保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。
- 5.保修期后，对设备进行维修，对所维修的部件提供免费保修服务。