

# 两工位方管抛光机A平远两工位方管抛光机厂家直供

产品名称	两工位方管抛光机A平远两工位方管抛光机厂家直供
公司名称	邢台欧邦机械制造有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	欧邦铜管抛光机:欧邦铜管抛光机 两工位方管抛光机:两工位方管抛光机 河北邢台欧邦铜管抛光机厂:河北邢台欧邦铜管抛光机厂
公司地址	河北任县邢湾镇西黄工业区
联系电话	86-0319-7588811 15003192287

## 产品详情

两工位方管抛光机A平远两工位方管抛光机厂家直供

1.所属系列.方管抛光机.2.型 号.两工位方管抛光机3.输入电压.380v.4.输入功率.3kw\*8台/4kw\*8台5.进给电机.3kw.6.主轴转速.2800r/min.7.进给效率.(1-24)米/分钟8.抛光大尺寸.120X120mm.9.抛光小尺寸.5\*5mm.10.抛光长度.600mm以上.11.磨头数量:8个12.重 量.2000kg13.外观尺寸.3200\*1500\*1400(长\*宽\*高)14.用途和主要功能.方管抛光机适用于矩形断面型材各种金属外表面除锈及镜面抛光.抛磨采用干抛形式.每次可完成粗细不同的抛磨.本机可对铝.铁.铜.不锈钢方形表面进行高质量砂光.抛光处理.(通过对抛光轮形状的改造也可对异性截面型材进行抛光).此机谨作参考.具体我公司将根据客户的实际情况量身定做.以求价格低.质量好.让我们的客户用的更满意.更放心.

### 方管抛光机使用方法

- 1.机器放平,逆时针转动取出百洁垫固定夹,选用一块干净恰当的百洁垫装配好,确保紧固。
- 2.接电源,放下手柄,按下保险柱,启动机器开关。
- 3.工作的线路一般为直线,工作时应注意周围的人群,特别是儿童。
- 4.方管抛光机应用在打蜡且干燥的硬地面上(大理石、花岗岩)进行作业。
- 5.方管抛光机(砂轮机)机座可装电机2.2千瓦、3千瓦、4千瓦、5.5千瓦、7.5千瓦,根据用户工作轻重另配电机。

6.轴承210、211、212，一机四个轴承，可调轴向跳动，转速为3200-3600转/分。

7.使用砂轮前，应检查紧固件是否有松动现象，如有应加方管抛光机以修复和旋紧，注意砂轮有无裂纹，可用木槌轻敲，发出清脆声音方可使用，最后进行空载运转约30分钟后操作。

关键词：两工位方管抛光机，两工位方管抛光机厂，两工位方管抛光机厂家