

粉末防腐剂 淀粉胶防腐剂 涂料防腐剂

产品名称	粉末防腐剂 淀粉胶防腐剂 涂料防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；白色粉末 型号;JL-109:添加量；0.05-0.1% 产地；广东佛山:含量；98%
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

【基本参数】

型号：JL-109

外观：白色或淡黄色结晶型粉末

有效物含量： 98%

干燥失重： 2%

【产品介绍】

粉末防腐剂JL-109是快速，高效的粉状防腐防霉剂，已广泛应用于工业领域中粉体产品的防腐防霉。

【产品特性】

- 1、广谱，快速的杀灭多种细菌，真菌，能有效地抑制细菌，特别是对革兰氏阴性菌抑菌效果很好。
- 2、适用的PH范围3-9，可与水混溶，容易操作，毒性低，在使用浓度下安全无害。
- 3、排放无残留，不会对环境造成污染，不燃烧，易于运输，使用方便。

【应用场景】

粉末防腐剂JL-109可用广泛用于各种粉状糊料，纤维素醚，胶黏剂和其它用水稀释后使用的产品。可起到快速和长效的防腐效果。

【使用方法】

粉末防腐剂JL-109一般添加量为0.1%，具体用量要根据使用环境和稀释倍数而定。如稀释后的浆料要保持3-5天，用量应为0.1%；如稀释后的浆料要保持1-2月，用量应为0.3%。

【注意事项】

粉末防腐剂JL-109能在较广泛pH范围应用，以酸性至中性范围佳。在高温和碱性条件下不稳定，在太阳光照下颜色变深。粉末防腐剂LF-103可与大多数表面活性剂配伍。

包装与贮存

包装：本品采用25KG纸皮桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期24个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。