

单人双吹风淋室 不锈钢风淋室 风淋室厂家

产品名称	单人双吹风淋室 不锈钢风淋室 风淋室厂家
公司名称	深圳市清尘净化科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	尺寸:1240*1000*2050 材质:不锈钢/烤漆 高效过滤器:610*610*150
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田工业区四栋一楼
联系电话	13530900960 13316431460

产品详情

淋室是人员进出洁净室的必经通道,通用性强,主要用于,电子加工,半导体行业,食品,饮料,生物,医疗等行业。是食品,饮料,生物,医疗行业QS,GMP认证必须使用产品。除人物表面附着的尘埃,同时起到气闸作用,风室淋室是防止未经净化的空气进入洁净区域的净化设备。风淋室具有单片机微处理控制器及智能语音提示系统,经高效而迅速清除尘埃粒子。人在吹淋时由风淋室控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程,防止人员违规操作。人性化语音提示给人一种亲切感觉,LED显示屏可清晰明了的显示吹淋时间和风淋室所处状态,吹淋时间表可调。风淋室采用软键轻触式调节开关,有外形美观,寿命长,易清洁的优点。有红线光电自动感应开关控制吹淋,避免风淋室无人空吹。

风淋室根据吹淋方式可分为:顶吹风淋室,单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室,双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,多人双吹风淋室,多人三吹风淋室,转角风淋室,

风淋室分类:

风淋室根据箱体材质不同可分为:不锈钢风淋室,钢板风淋室,外钢板内不锈钢风淋室,彩钢板风淋室,外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为:智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室

建议:1,在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度,便于全方位除尘。

2,在风淋室内铺上粘尘垫,它可以把脚下尘粘掉,洁净效果更佳。

风淋室特点:

一,内部空间不变,占地面积小,可以节约实用面积。

二，电机功耗小，此风淋室设计是进入风淋室吹淋，出门不吹淋，红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免风淋室无人空吹，多重节能。

三，采用模块设计方案，该设备结构合理，公司可根据以后生产需求，扩大厂房时可以搬迁，从新组装使用。

四，故障率低。人员进出每次门都要启动电锁，风淋室电锁是风淋室故障频繁发生的地方。风淋室采用先进技术，接近感应，光电开关控制电锁，电锁和锁头全部采用实心不锈钢制做。经久耐用！延长使用寿命。减少风淋室故障。

五,具有外形美观，寿命长，易清洁.符合无尘室原理等设计。

风淋室配置参数：

规格型号

QC-1200

QC1240

QC1590

QC-1150

外形尺寸（W*L*Hmm）

1200*1000*2050

1240*1000*2180

1590*1000*2050

1150*1000*2050

风淋区尺寸（W*L*Hmm）

790*860*1880

790*860*1880

790*860*1880

790*860*1880

风机风速

20-25m/s

20-25m/s

20-25m/s

20-25m/s

不锈钢喷嘴数量

6只

12只

12只

12只

风淋周期

出厂初始设置为10s，10-99s（可调）

高效过滤器尺寸

610*610*150

610*610*150

610*610*150

610*610*150

高效过滤器效率

99.99%@0.5um

箱体板材

1.2mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理

门材及底板材料

不锈钢单开门2扇,采用EVA材料密封性能高,5mm强质玻璃,双门互锁;设有拉手，自动关闭。底板全不锈钢，耐磨擦耐腐蚀。

门互锁方式

风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇

电源电压

380V，50HZ，三相

风机功率（W）

750

750

1500

1500

日光灯功率 (W)

20

适用人数

1-2人

注：可根据客户需求制作非标产品，加长二米、三米、四米长等，订货时请注意开门方向。

可选配件：

全不锈钢箱体、不锈钢内壁、紫外线杀菌灯、除静电装置、自动门装置。

安全注意事项：

1. 风淋室在风机不转或喷嘴风速过小时，应立即停电检查是否风机缺相或程序接反；
2. 在通电情况下，风淋室两门为互锁状态，只有当一侧门完全关闭后另一侧门才能开启；在吹淋过程中，两门同时闭锁，不能开启，否则造成损坏；
3. 当吹淋风速明显降低时，需要更换过滤器，一般情况下，初效每半年清洗或更换，高效过滤器一年更换一次；

编号

名称

规格型号(宽*深*高mm)

材质

说明

1

单人单吹风淋室/单风机

外观尺寸：1140*1000*2050

风淋尺寸：790*860*1885

1.内外冷板喷塑

2.全201不锈钢

3.全304不锈钢

4.外冷板喷塑

内胆201不锈钢

6.外冷板喷塑

内胆304不锈钢

箱体和风淋区内壁冷板喷塑;风淋区底板为不锈钢材质;不锈钢喷嘴，单吹1米6个喷嘴，单吹1米12个喷嘴;不锈钢门;采用XX200风机;红外线感应装置;电子互锁装置。

2

单人单吹风淋室/单风机

外观尺寸：1290*1000*2050

风淋尺寸：790*860*1885

3

单人双吹风淋室/单风机

外观尺寸：1240*1000*2180

风淋尺寸：790*860*1885

4

单人双吹风淋室/两台风机

外观尺寸：1590*1000*2050

风淋尺寸：790*860*1885

5

双人单吹风淋室/两台风机

外观尺寸：1140*2000*2050

风淋尺寸：790*1860*1885

6

双人单吹风淋室/两台风机

外观尺寸：1290*2000*2050

风淋尺寸：790*1860*1885

7

双人双吹风淋室/两台风机

外观尺寸：1240*2000*2180

风淋尺寸：790*860*1885

8

双人双吹风淋室/四台风机

外观尺寸：1590*1000*2050

风淋尺寸：790*1860*1885

9

三人单吹风淋室/三台风机

外观尺寸：1140*3000*2050

风淋尺寸：790*2860*1885

10

三人单吹风淋室/三台风机

外观尺寸：1290*3000*2050

风淋尺寸：790*860*1885

11

三人双吹风淋室/三台风机

外观尺寸：1240*3000*2180

风淋尺寸：790*860*1885

12

三人双吹风淋室/6台风机

外观尺寸：1590*3000*2050

风淋尺寸：790*2860*1885

【注】本产品可以根据客户需要进行非标准订制。

清尘净化科技有限公司是广东youxiu的FFU厂家，好的FFU风机过滤单元厂家清尘净化科技提供，深圳市清尘主营产品有：家用FFU空气净化器，FFU风机过滤单元，洁净工作台，无尘洁净棚，全自动语音风淋室，双人双吹风淋室，高效过滤器等净化设备。厂家咨询服务电话：13530900960