

# 洁净工作台 百级工作台 超净工作台厂家 可非标定制

产品名称	洁净工作台 百级工作台 超净工作台厂家 可非标定制
公司名称	深圳市清尘净化科技有限公司
价格	1000.00/张
规格参数	气流形式:垂直层流/水平流 分类:单人工作台和双人工作台 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田工业区四栋一楼
联系电话	13530900960 13316431460

## 产品详情

超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、**光电产业**、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。

其工作原理为：通过风机将空气吸入预过滤器，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。

超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台（Vertical Flow Clean Bench）和水平流超净工作台（Horizontal Flow Clean Bench），根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物（医药）超净工作台。

超净工作台原理是在在特定的空间内，室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

### 产品分类

从气流流向分为：垂直流超净工作台和水平流超净工作台；超净工作台从操作人员数上分：分为单人工作台和双人工作台；超净工作台从结构上分：分为常规型和新型推拉以及自循环型（仅限垂直流）。

超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(vertical flow clean bench)和水平流超净工作台(horizontal flow clean bench)，垂直流工作台由于风机在顶部所以噪音较大但是风垂直吹多用在医药工程这样保证人的身体健康；水平流工作台噪音比较小风向往外所以多用在电子行业，对身体健康影响不大。根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。

超净工作台以其开放式台面、操作方便、洁净度可达百级的优势广泛应用于医疗、科研、光电等产业。我公司自主研发制造的超净工作台在具备以上特点的同时还有以下几方面优势：

- 1、采用德国EBM生产制造的直驱式高效离心风机，具有低噪音、寿命长、免维护、可无级调速等优点。经测试在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，有效的降低实际运行成本。工作寿命可长达50000小时以上。
- 2、不仅可以根据工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成100级流水超净生产线，具有可组装可单用，灵活性较强的特点。
- 3、装有美国Dwyer压差表，明确显示高效过滤器两侧的压差，并能够及时提醒用户更换高效过滤器。
- 4、轻触式操作面板，LED数字显示，美观且便于操作。
- 5、采用不锈钢工作台面，更有效保证洁净度。
- 6、产品出厂前均按照美国联邦209E标准逐台严格检测，可靠性极高。
- 7、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。

8、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。

9、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。

用途这是一种供单人操作的通用型局部净化设备，气流形式为垂直层流，它可造就局部高清洁度空气环境，是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业最为理想的专用设备。

超净工作台是一种提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备。净化工作台用途：广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

【注】本产品可以根据客户需要进行非标准订制。

清尘净化科技有限公司是广东youxiu的FFU厂家，好的FFU风机过滤单元厂家清尘净化科技提供，深圳市清尘主营产品有：家用FFU空气净化器，FFU风机过滤单元，洁净工作台，无尘洁净棚，全自动语音风淋室，双人双吹风淋室，高效过滤器等净化设备。厂家咨询服务电话：13530900960