

6千瓦汽油发电机大泽动力

产品名称	6千瓦汽油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7100ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

6千瓦汽油发电机大泽动力汽油发电机组由汽油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。汽油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了汽油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。汽油发动机一般由气门组、气门传动组和气门驱动组组成。汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求，配制出一定数量和浓度的混合气，供入气缸，并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去；柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸，在燃烧室内形成混合气并燃烧，较后将燃烧后的废气排出。润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油，以实现液体摩擦，减小摩擦阻力，减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。

6千瓦汽油发电机大泽动力大泽动力随时为用户提供不同功率的备用发电机出租,电力供应充足。上海欧鲍实业有限公司产品覆盖面广、先后开发了发电机、汽油\柴油发电机组，发电焊机，水泵、多燃料发电机等相关产品.具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠。

型号：TO7100ET

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

6KW

发动机型号

TO190FA

备用功率：

6.2KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

25L

额定电压：

220/380V

机油容积：

1.1L

功率因素：

1.0

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

点火系统：

C、D、I

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

手/电启动

噪音 (db) 7M

65-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

有

冷却方式：

空气冷却

电压表：

有

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

有

缸体结构：

单缸、四冲程

机器重量：

85kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

780*550*580mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽机器由下列部件构成：

机体与曲轴连杆机构：汽缸体、缸盖、活塞、连杆、曲轴、飞轮，等等。

配气机构：气门组、气门传动组、凸轮轴，等等。

冷却系：水泵、水箱、风扇、节温器，等等。

润滑系：机油泵、机油集滤器、机油滤清器、机油尺，等等。

燃料系：油箱、汽油泵、汽油滤芯、空气滤清器、喷油嘴，等等。

点火系：高压线圈、分电器、火花塞、高压线，等等。