

遥控操作7KW汽油发电机

产品名称	遥控操作7KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7900ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

遥控操作7KW汽油发电机在使用时经延时 2s 保护动作于信号。一般中小型发电机组只装设一点接地保护，大容量机组装设有一点接地保护和两点接地保护。一点接地保护动作于信号，两点接地保护动作于停机。静音汽油发电机失磁保护 发电机失磁保护是用于应对发电机励磁电流异常下降或完全消失的故障。当不允许失磁运行时，连跳发电机断路器发出保护信号。对于单相容量 100mw 以上的发电机及采用晶闸管励磁方式的机组，均装设有专门的失磁保护。

汽油发电机组系成套产品，其中包括汽油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验，包括以下内容：

- (1)产品的技术、检验资料审查；
- (2)产品的规格、型号、主要结构尺寸；
- (3)产品整体外观质量；
- (4)机组性能：主要的有技术参数指标，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性，灵敏性；
- (5)合同或技术协议中规定的其他项目。

遥控操作7KW汽油发电机

大泽机器由下列部件构成：

机体与曲轴连杆机构：汽缸体、缸盖、活塞、连杆、曲轴、飞轮，等等。

配气机构：气门组、气门传动组、凸轮轴，等等。

冷却系：水泵、水箱、风扇、节温器，等等。

润滑系：机油泵、机油集滤器、机油滤清器、机油尺，等等。

燃料系：油箱、汽油泵、汽油滤芯、空气滤清器、喷油嘴，等等。

点火系：高压线圈、分电器、火花塞、高压线，等等。

型号：TO7900ET

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

7KW

发动机型号

TO192FA

备用功率：

7.5KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

25L

额定电压：

220/380V

机油容积：

1.1L

功率因素：

1.0

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

点火系统：

C、D、I

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

手/电启动

噪音 (db) 7M

65-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

有

冷却方式：

空气冷却

电压表：

有

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

有

缸体结构：

单缸、四冲程

机器重量：

85/91kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

780*550*580mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997