

# 12千瓦汽油发电机参数

产品名称	12千瓦汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO13000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 12千瓦汽油发电机参数

什么是发电机进相运行？当发电机励磁系统由于 avr 原因或故障，或人为降低发电机的励磁电流过多，使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率，定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行，这就是发电机的进相运行。进相运行也是现场经常提到的欠励磁运行（或低励磁运行）。此时，由于转子主磁通降低，引起发电机的励磁电势降低，使发电机无法向系统送出无功功率，进相程度取决与励磁电流的降低程度。

汽油发电机冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证发动机在较适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。在汽油机中，气缸内的可燃混合气是K电火花点燃的，为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞，火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系，点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。

### 12千瓦汽油发电机参数

型号：TO13000ET

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

12KW

发动机型号

TO-790

备用功率：

13KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

37L

额定电压：

220/380V

润滑油容量：

1.65

功率因素：

1.0

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

气缸数量：

2

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

电启动

噪音 (db) 7M

68-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护：

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

有

冷却方式：

空气冷却

电压表：

有

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

有

缸体结构：

双缸、四冲程

机器重量：

150kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

950\*620\*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽机器由下列部件构成：

机体与曲轴连杆机构：汽缸体、缸盖、活塞、连杆、曲轴、飞轮，等等。

配气机构：气门组、气门传动组、凸轮轴，等等。

冷却系：水泵、水箱、风扇、节温器，等等。

润滑系：机油泵、机油集滤器、机油滤清器、机油尺，等等。

燃料系：油箱、汽油泵、汽油滤芯、空气滤清器、喷油嘴，等等。

点火系：高压线圈、分电器、火花塞、高压线，等等。