

PPA AF-1133 VO阿莫科

产品名称	PPA AF-1133 VO阿莫科
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	生产厂商:美国阿莫科 牌号:AF-1133 VO
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PPA AF-1133 VO阿莫科-- 注塑时熔融温度在615—650 ° F范围内，物料在机筒内的停留时间不超过10分钟，这样注塑出来的产品机械性能最佳。要求模具温度至少275 ° F，以便得到完全结晶和尺寸稳定性最佳的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感最佳化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350 ° F。

广泛的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性 - 强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧品级PPA 结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择

Amodel AS-4145HS Solvay Specialty Polymers PPA Amodel AT-1001L Solvay Specialty Polymers PPA
Amodel AT-1002HS Solvay Specialty Polymers PPA Amodel AT-1116HS Solvay Specialty Polymers PPA
Amodel AT-1125HS Solvay Specialty Polymers PPA Amodel AT-6115HS Solvay Specialty Polymers PPA
Amodel AT-6130HS Solvay Specialty Polymers PPA Amodel DW-1150 Solvay Specialty Polymers PPA
Amodel ET-1000HS Solvay Specialty Polymers PPA Amodel FC-1140 Solvay Specialty Polymers
PPA Amodel FC-1150 Solvay Specialty Polymers PPA Amodel HFFR-4133 Solvay Specialty
Polymers PPA Amodel HFZA-1133L Solvay Specialty Polymers PPA Amodel HFZA-1145L Solvay
Specialty Polymers PPA Amodel HFZA-4133L Solvay Specialty Polymers PPA Amodel HFZA-4440L Solvay
Specialty Polymers PPA