

PPA AFA-6133 V0Z阿莫科

产品名称	PPA AFA-6133 V0Z阿莫科
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	生产厂商:美国阿莫科 牌号:AFA-6133 V0Z 主要特性:流动性高,成型周期短
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PPA AFA-6133 V0Z阿莫科--Amodel AFA- 6133 V0 Z是33 %玻纤增强阻燃型聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 树脂, 专门开发用于能适应红外线和汽相焊接的电子行业常用连接器。 Amodel AFA- 6133 V0 Z流动性高, 成型周期短, 因此可以提高成型效率、降低成本。 - 黑色: AFA-6133 V0 Z BK 324

物理形态、颜色、气味 固体 颗粒白色橡胶, 粒状固体 闪点 精确值 229 摄氏度 PMCC 水溶解度 中量 (1 TO 10%) 比重 大约 0.7 (水=1)

PPA的应用范围 可应用的材料: LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, PP, UHMWPE, PVC, PA等。
可应用的领域: 吹膜, 管材挤出, 线缆, 吹塑, 纺丝, 流延等。

PPA塑胶原料

:PPA荷兰物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性

PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上

PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0

PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB

PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0

PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境

PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等

PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

EMS-GRIVORY 使用 GreenLine

这一名称，销售各种各样的生物基聚酰胺，这些聚酰胺部分或全部由可再生原料制成