576芯MODF总配线架解析方法介绍

产品名称	576芯MODF总配线架解析方法介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯MODF总配线架解析方法介绍

宁波远捷通信设备有限公司提供各种型号的576芯MODF总配线架，欢迎来电咨询供货价格优势明显，本公司[illegible]

适用范围：

本规范规定了光纤总配线架（OMDF）的线路要求、主要功能、OMDF设备管理要求、资源管理要求、日常维护工作的技术指标。

本规范适用于通信线路工程中OMDF的设计、施工、验收、日常维护工作的技术指标。

2 引用标准 GB/T 9361—2003《线路设备资源编码、网络识别及命名系列规范》 YD/T 778—2006《本地网光缆线路维护规程》 2001年《邮政部》《宽带接入、网络入楼建设原则实施规范》 YD/T 1181—2005

3 相关释义

3.1 名词释义 光缆和光纤配线架（optical fiber distribution frame）：光缆和光纤通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。

2. 光缆总配线架（optical fiber distribution frame）：光缆和光纤通信设备之间的配线连接设备。

3. 跳纤（optical fiber jumper）：一根两端都带有光纤连接器插头的光缆。

4. 光纤连接器（optical connector）：由一根跳纤和一个适配器组成。

5. 尾纤（pigtail）：一根一端带有光纤连接器插头的光缆。

6. 适配器（adaptor）：使插头与插头之间实现光学连接的器件

7. 光纤连接盒配装置（optical fiber connecting and distribution device）：由适配器、适配器架、适配器架侧面板、安装板或连接的构件。

8. 光纤终接装置（optical fiber terminating device）：供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕光纤的构件。

9. 光纤存储装置（tical fiber storing devic）：供尾纤或跳纤盘绕的构件。

10.顶点偏移（apex offset）：光纤连接器插头中插针凸球面顶点与纤芯中心之间的径向距离。

11.光纤凹陷／凸出（fiber undercut/protrusion）：光纤连接器插头中插针凸球面与光纤端面之间的距离。

适用条件：[illegible]

【运输贮存】[illegible]

光缆交接箱：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1440芯（SMC/冷轧板材质）

光缆分纤箱：8芯、12芯、24芯、32芯、36芯、48芯、64芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板/塑料/SMC材质）

三网合一箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯(冷轧板材质)

光纤配线架：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯（冷轧板材质）

光纤配线架（ODF）单元箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板）

光缆接头盒：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯、288芯（卧式、帽式）

光缆终端盒：4芯、6芯、8芯、12芯、16芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯（冷轧板材质

光缆交接箱：48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯576芯、684芯、720芯、1152芯、1440芯（冷轧板材质）