

成都精轧螺纹钢现货32预应力精轧螺纹钢批发切尺供应

产品名称	成都精轧螺纹钢现货32预应力精轧螺纹钢批发切尺供应
公司名称	重庆全祯钢材有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	河钢: 32 PSB830:25 PSB930:32
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道松青路1118号6栋20-7号（注册地址）
联系电话	023-68553912 15215159306

产品详情

精轧螺纹钢介绍

预应力混凝土用螺纹钢，也称精轧螺纹钢，是在一根钢筋上轧有外螺纹的大直径、超高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都能拧上带有内螺纹的连接器（精轧螺纹钢连接器）进行连接或拧上带螺纹的螺帽（精轧螺纹钢螺母）进行锚固。

精轧螺纹钢大部分应用在大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，交通、铁路大中跨桥梁、水电站及地锚等工程。它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，而且节约钢筋，减少构件面积和重量。

精轧螺纹钢以屈服强度划分级别，其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。常用级别为：PSB500、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080

精轧螺纹钢筋的公称直径范围为18mm~50mm，一般推荐的公称直径为25mm、32mm

精轧螺纹钢筋的外观尺寸符合交通部门公路规划设计院预应力高强度精轧螺纹粗钢筋外形及尺寸规定。外形为等高肋。常规定尺长度为9米和12米，也可根据用户需要商定定尺长度。可做到每捆定支数小捆重包装并按负偏差交货。

精轧螺纹钢螺母

精轧螺纹钢螺母，是精轧螺纹钢配件锚具的一个重要组成部分，又称精轧螺纹钢螺帽。精轧螺纹钢螺母（YGM螺母）分为平型螺母（上螺母）和锥型螺母（下螺母），平型螺母常用于固定端，锥型螺母常用于张拉端。

精轧螺纹钢筋大部分应用在大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，交通、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，而且节约钢筋，减少构件面积和重量。

精轧螺纹钢筋以屈服强度划分级别，其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。常用级别为：PSB500、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080

精轧螺纹钢筋的公称直径范围为18mm~50mm，一般推荐的公称直径为25mm、32mm。

精轧螺纹钢筋的外观尺寸符合交通部门公路规划设计院预应力高强度精轧螺纹粗钢筋外形及尺寸规定。外形为等高肋。常规定尺长度为9米和12米，也可根据用户需要商定定尺长度。可做到每捆定支数小捆重包装并按负偏差交货