

工厂80WLED防爆灯 加油站80WLED防爆照明灯

产品名称	工厂80WLED防爆灯 加油站80WLED防爆照明灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:80W 防护等级:IP66 产地:浙江温州/湖北荆州
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

本公司已通过ISO9001：2008国际质量体系审核认证，严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求。荣朗电气有限公司产品实行光源3年保用，自购买之日起3年内，LED防爆灯在正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护，买灯具请认准荣朗防爆！

80WLED防爆灯产品特点：

外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能LED光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关；

80WLED防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

80WLED防爆灯内部电路设有短路保护功能。

产品品牌：荣朗ROLAN

产品产地：浙江温州

生产厂家：温州荣朗电气有限公司

防爆标志：Exdemb IIC T6 Gb

工作电压：AC/DC85-265V 50Hz（可定做12V、24V、36V等）

额定功率：20W、30W、40W、50W、60W、70W

外形颜色：金黄色 灰白色

光源类型：科锐CREE品牌LED芯片

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：壁挂式、吸顶式、吊杆式、弯杆式

质保方式：光源电源质保三年，三年内有任何质量问题，免费换新灯，壳体质保七年

80WLED防爆灯适用范围：

广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

80WLED防爆灯适用于T1-T6组温度组别。