

橡胶止水带A止水带橡胶厂A止水带橡胶厂家13303381363

产品名称	橡胶止水带A止水带橡胶厂A止水带橡胶厂家13303381363
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:广九 型号:651 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

橡胶止水带A止水带橡胶厂A止水带橡胶厂家

橡胶止水带宽度与厚度的选择依据

如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素.对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材。

适用范围:

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接牢固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土土良

好的结合，以免影响止水效果。