

巴斯夫进口Tinuvin 928 紫外线吸收剂928

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 巴斯夫进口Tinuvin 928 紫外线吸收剂928 |
| 公司名称 | 上海厚诚精细化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 外观 : :微黄色结晶粉末 CAS : :73936-91-1 |
| 公司地址 | 上海市徐汇区漕宝路400号明申商务广场905 |
| 联系电话 | 021-34140679-810 13524971095 |

产品详情

巴斯夫进口Tinuvin 928 紫外线吸收剂928

化学名称：2-(2H-苯并三唑-2-基)-6-(1-甲基-1-苯基乙基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚

结构式：

分子量：441.6g/mol

CAS：73936-91-1 外观：微黄色结晶粉末 熔点：109-113 溶解性：溶解于大多数有机溶剂，不溶于水

特点：天来稳928是一种新型的羟基苯并三唑类，适用于高性能涂料的紫外光吸收剂。该产品具有较广的吸收特性，能有效的保护涂层和其它光敏材料。同时，该产品具有溶解度高，耐高温和环境耐久性好等特性，特别适合于需要高温固化的体系，如粉末涂料，卷钢涂料等。

应用: TINIVIN 928 可应用于如下领域：

· 粉末涂料和卷钢涂料 · 汽车漆 天来稳 928 可与在 ‘ 建议用量 ’ 一栏里所建议的受阻胺稳定剂配合使用，这样可以更加有效地保护漆膜,从而抑制失光，开裂，起泡，分层和变色等漆病。光稳定剂可加于清漆，中涂和实色漆中。根据我们的经验，紫外光吸收剂加于表面涂层中可发挥其最大的保护作用。

建议用量:固体树脂重量的% · 粉末涂料 1—3 % Tinuvin 928 ; 0.5—2 % Tinuvin 144 或Tinuvin 111FD · 液体涂料 1—3% 天来稳928 ; 0.5—2 % 天来稳 292 或天来稳 123

具体用量应以实际实验效果为准

包装：40kg/箱

上海厚诚精细化工有限公司 电话：021-34140679 传真：021-64369248

网址：www.chemhc.com