

供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪

产品名称	供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	适用标准:ASTM D5481 SH/T0703 加热方式:电热棒加热 控温范围:常温~150
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪；润滑油在高温高剪切速率下表观粘度测定仪 产品型号：JF0703Z

供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪简介

润滑油在高温高剪切速率下表观粘度测定器主要测定润滑油在高温高剪切速率下表观粘度，其测试原理是在150 试验条件下，在氮气（二氧化碳）的压力作用下，使试样从毛细管粘度计中流出，由试样的流出时间及压力，可得到毛细管粘度计表观剪切速率达到一定的表观粘度，用各个粘度计池校正的曲线与所测压力相对应的油品粘度。

供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪技术参数1、适用标准：ASTM D5481 SH/T07032、加热方式：电热棒加热3、控温范围：常温~150 4、工作单元：5管5、压力显示：数显压力表6、时间显示：数显时间表7、结果计算：专用计算软件8、工作电源：AC220V 50HZ

供应润滑油高温高剪切表观粘度测定仪主要特点1、 2、数字显示压力和时间；3、配备专用的高剪切粘度计算软件；4、每组样品管上有一个旋塞阀；5、每小时可做15~20个样品；6、玻璃毛细管符合标准要求，直径0.15mm，长16mm；

更多石油产品分析检测仪器相关知识，请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
更多润滑油 润滑脂检测仪器相关知识、请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
更多石油产品锥入度测定仪相关知识、请咨询湖南加法仪器仪表有限公司