

千视P系列HDMI/SDI 4G直播编码器 4路4G聚合

产品名称	千视P系列HDMI/SDI 4G直播编码器 4路4G聚合
公司名称	长沙千视电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KILOVIEW 型号:P1 , P2 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区环保中路188号13栋703
联系电话	0731-82525732 18573192787

产品详情

4G直播编码器产品介绍：

千视P系列直播编码器，是一款专业面向移动应用的高端视频编码设备，可将SDI或HDMI视频源解码压缩后，通过多路4G网络传输后推送至互联网直播平台，同时亦支持有线/wifi网络传输。P1支持SDI信号输入，P2支持HDMI信号输入。

应用场景：

特别适用于户外直播、移动直播场景，无需考虑网络连接、电源连接等问题，户外直播随时随地。

性能优势：

高可靠性移动视频编码传输，真正适应多种户外直播场景；

l 便于携带：仅400g，可热靴摄像机

l 信号稳定：4路4G聚合确保传输稳定

| 无需固定电源：内置锂电池，亦支持移动电源充电

| 适应户外工况：内置散热模块、APP设置和管理

| 双码流双直播平台支持

带宽适应性强，低带宽网络仍可传输高清、低延时、无卡顿画质

| 进口芯片、H.264视频编码、视频动态降噪、图像增强等技术处理实现低码率编码并能保证高清画质，1Mbps@720p、1.5Mbps@1080p即可获得优质的视频质量；

| 千视先进视频缓冲技术、前进纠错技术等，确保视频编码延时小（67ms）、不卡顿；

| 支持1080p60Hz视频格式，输出分辨率可自定义；

强大的流媒体服务功能，可在全球众多的直播平台进行视频直播；

| 全面支持RTP/RTSP/RTMP/HLS/TS等多种国际通用的流媒体服务协议，支持国内外各种视频直播平台；

| 可提供视频中转分发、以及20-50并发的流媒体服务功能；

匠心品质，产品运行稳定可靠

| 品质细节如进口芯片、品牌电容、精密PCB板、高端接口、精致外观等

技术参数：

型号	P1, P2
输入接口	SDI (P1) ; HDMI (P2)
传输方式	支持4G (全网通)、wifi (2.4G/5.8G双频)、USB扩充有线
4G聚合性能	支持4路4G聚合 (2路内置+2路外置)
视频分辨率	1080P60Hz分辨率，详情如下： 1080p23.98/24/25/29.97/30

视频编码	1080p50/59.94/60
音频编码	1080i50/59.94/60
编码延时	720p23.98/24/25/29.97/30
媒体协议支持	720p50/59.94/60
管理方式	H264/AVC、Motion-JPEG
热靴平台	AAC/G.711
电池容量	<67ms
电源	RTMP/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP等
功耗	Web操作、APP
工作温度	可拆卸式
尺寸	3.7V 6800mAh (29.6Wh)
重量	DC 12V 1A
	6.5w
	-20 ~60
	115*75*35mm
	400g