

重庆精轧螺纹钢高强度32精轧螺纹钢常年库存现货可切尺加工

产品名称	重庆精轧螺纹钢高强度32精轧螺纹钢常年库存现货可切尺加工
公司名称	重庆全祯钢材有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	PSB830:25 PSB830:32
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道松青路1118号6栋20-7号（注册地址）
联系电话	023-68553912 15215159306

产品详情

产品介绍

精轧螺纹钢（也称预应力混凝土用螺纹钢）是在整根钢筋上轧有不连续的外螺纹的大直径、高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都可拧上带有内螺纹的连接器进行连接或拧上带螺纹的螺帽进行锚固。它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便、节约钢筋，减少构件面积和重量等优点，是发展预应力混凝土构建的新型材料。同时，由于精轧钢筋采用连接器实现接头连接，避开了钢筋焊接不受可焊性的约束，从而得以采用高合金化或热处理工艺生产高强度钢筋。

产品规格

精轧螺纹钢以屈服强度划分级别，其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。P、S、B分别为Pre-stressing、Scres-thread、Bars的英文首位字母。

产品名称	主要牌号	规格	执行标准	产品
精轧螺纹钢	PSB400、PSB500、PSB 785、直条：	15、20、25、	GB/T20065-2006	轧制：9、12

PSB830、PSB930、PSB1080、 28、 32、 36、 40、
HRB500z 50mm

切尺：0.5-15

配套锚具主要有：精轧螺纹钢螺母、垫板、连接器。其中：螺母（YJM螺母）为平型螺母（上螺母）、锥型螺母（下螺母）两种，平型螺母常用于固定端，锥型螺母常用于张拉端，常用材质分为45#、40Cr材质两种。

应用场合

精轧螺纹钢广泛应用于工业厂房和民用建筑中的基坑、连续梁和大型框架结构、公路、大跨度桥梁、核电站、岩体锚固等工程，具有显著的社会经济效益。