

# 橡胶止水带A中埋橡胶止水带A橡胶止水带厂家

产品名称	橡胶止水带A中埋橡胶止水带A橡胶止水带厂家
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:广九 型号:651 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

## 产品详情

### 止水带橡胶A止水带橡胶厂家A止水带橡胶

止水带钢板型号是宽300mm,厚3mm的钢板,长度3m1块,材质为Q235钢。施工时用对拉螺栓做水平支撑架,确保止水带的垂直度及高程满足设计及规范要求;混凝土浇筑完毕后要及时清理止水钢板上部被混凝土污染部分,防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不良;下部施工完毕后,尽早凿毛清理,确保上部施工时混凝土能良好的结合;浇筑上部混凝土前,应用高压水枪冲洗底部混凝土,清除上部结构施工时散落的灰渣等污染物,在浇筑上部结构混凝土时,首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆,一方面润湿先期施工的混凝土表层,起到良好的结合层的作用,另一方面来检查模板支护情况,确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。设置钢板止水带在一定程度上解决了因为施工工艺水平限制,必须留置施工缝而发生渗漏的问题,但是这种方法也有3方面的不足之处:由于使用大量的钢板及支撑构件造价高,不经济;\*衡水广锐橡胶制品施工工艺较复杂,需分段焊接止水钢板、支撑结构,在构筑物钢筋结构复杂时安装钢板较困难,下部结构施工完毕后,要清理被污染的钢板;防渗效果不理想,下部结构浇筑混凝土时经常碰撞钢板,导致其变形移位,混凝土浇筑高程也难以控制,上部结构浇筑混凝土时振捣困难,经常因为漏振按制造材质分为:

塑料止水带(P),如:聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带(M),如:铜、不锈钢、碳钢等按用途分变形缝用止水带(B)

施工缝用止水带(S)有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J)

注:有钢边的止水带(G,如:BG、SG、JG)用途主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。钦州橡胶止水带300\*8mm大丰橡胶止水带300\*10mm可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类

作用:

1, 止水带肯定有止水防水的功能。

2, 止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点, 在各种载荷下产生弹性变形, 从而起到有效紧固密封, 防止建筑构造的漏水, 渗水及减震缓冲作用。

3, 在一般较大工程的建筑设计中, 由于不能连续浇注, 或由于地基的变形, 或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因, 需留有施工缝, 沉降缝, 变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

4, 止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程, 如地下设施、隧道涵洞, 输水渡槽, 拦水坝, 贮液构筑物等。

桥型、山型、P型、R型、U型、Q型、乙型、T型、H型、E型、Z型等