

防水阻隔型材料-防渗土工膜

产品名称	防水阻隔型材料-防渗土工膜
公司名称	陕西名博防水材料工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区田马路8号2幢02室（注册地址）
联系电话	13572573615

产品详情

防渗土工膜

功能：防渗 隔离。

用途：垃圾填埋场、污水或废渣处理场防渗。江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。路基及其它地基盐渍防渗。堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。海水、淡水养殖场。公路、高速公路、铁路的地基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。屋面防渗。

产品：包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。

产品特点：土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：低密度聚乙烯（LDPE）土工膜、高密度聚乙烯（HDPE）土工膜和EVA土工膜。

- 1.幅宽、厚度规格齐全。
- 2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。
- 3.优良的耐化学腐蚀性能。
- 4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
- 5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。

HDPE土工膜技术指标

序号	项目	指标	
		普通	环保用
1	厚度 mm	0.2~4	
2	宽度 m	2.5~8	
3	拉伸强度（纵横）MPa	17	25
4	断裂伸长率（纵横）%	450	550
5	直角撕裂强度 N/mm	80	110

6	炭黑含量%	2.0-3.0	2.0-3.0
7	耐环境应力开裂F20		1500
8	-70 低温冲击脆化性能		通过
9	200 氧化诱导时间		20

防渗膜藕池防渗膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：低密度聚乙烯（LDPE）土工膜、高密度聚乙烯（HDPE）土工膜和EVA土工膜，藕池防渗膜以塑料薄膜作为防渗基材，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能，是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。特点：1.幅宽、厚度规格齐全。2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。3.优良的耐化学腐蚀性能。4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。5.使用于垃圾填

埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及

地铁工程等。 [陕西名博](#)

防水材料工程有限公司是一家集产品研发、生产、销售及工程施工为一体的综合性防水企业

,新增建筑绿化无纺布，防水卷材，无纺土工布、防渗土工膜、排水板、[过滤](#)

无纺布、防排水组合材料等,同时公司还拥有经验丰富的专业施工队伍。