

常用规格石笼网生产厂家

产品名称	常用规格石笼网生产厂家
公司名称	安平县三创丝网制品有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	品牌:安平三创 规格尺寸:见产品详细介绍 产地:安平
公司地址	安平县红旗大街与孙犁路交叉口，昊宇孵化园B区304室
联系电话	0318-7825542 15803184858

产品详情

常用规格石笼网,格宾网,雷诺护垫 安平三创石笼网厂

石笼网、格宾网、雷诺护垫是将抗腐蚀、耐磨损、高强度材料（低碳钢丝）采用专用机械设备制造而成的多孔机编网片（六角网），经裁剪、拼装并绑扎封口而成的正方体或长方体或护垫形式的箱体（格网网箱）。格网网箱由热镀锌低碳钢丝、热镀锌铝合金低碳钢丝，或具有PVC保护层的同质钢丝经机器编织而成的两绞或多绞状、六角形网目的网片组成。格网网箱高度宜为0.2m~1.0m，当高度小于0.4m时，也可称作网垫；网箱长度大于2m时，顺长度方向宜采用间距不大于1.0m的网片分隔成多格箱体。下表是一些常用网片规格：

石笼网,格宾网,雷诺护垫大量应用于建筑工程、土木工程、水利工程、护坡工程当中，是生态友好型工程结构。由于其透水性、透土性、不透石的特性，使得其拥有稳固的结构保持能力，同时兼具生态绿化能力，允许其上植被的生长，若是PVC涂塑的网箱则可以更好的融入当地环境格调之中。在现在以及将来，环境友好、生态友好、工程友好必将是时代的主题，故石笼网,格宾网,雷诺护垫在海绵城市建设、河湖生态保护与修复、市政交通建设、自然灾害防护工程建设、以及地方特色生态工程建设中，必将发挥越来越重要的作用。

常用规格石笼网,格宾网,雷诺护垫 安平三创石笼网厂

上表、下表中是一些常用格网网箱规格。在长期的理论研究和工程实践过程中，人们总结出了石笼网,格宾网,雷诺护垫结构的合理规格与尺寸。其中包括格网网箱的工程长度、宽度、高度，所使用的钢丝材质、直径，表面镀层的类型和镀层要求，格网网箱成形绑扎结构等细节规范。在规范中，涉及到了格网的力学性能、材料性能、工程性能等，为石笼网,格宾网,雷诺护垫的设计、生产、验收、施工提供了理论依据和工程参考。

如表中所示的规格尺寸，是常用规格尺寸，也是工程推荐的规格尺寸。标准规格的格网网箱经过了长期的理论研究和工程实践，并对设计、加工、验收、施工有较详细数据可供参考依据。其中包括了石笼网,格宾网,雷诺护垫的原材料、到设计加工、到使用的几乎全过程，所以我们推荐您使用标准常用规格的石笼网,格宾网,雷诺护垫，这样可以保证有好的工程使用性能。

除了标准常用规格的石笼网,格宾网,雷诺护垫，安平三创石笼网厂也可按客户要求加工定做特殊规格尺寸的格网网箱。总的来说，长度从1m-6m、宽度从1m-3m，高度从0.2m-2m都可生产加工；网面钢丝直径从2.0mm-4.0mm，均可加工；材质有热镀锌低碳钢丝（220g）、热镀锌铝合金低碳钢丝（250g，铝>5%）、表面PVC涂塑丝（镀层厚度0.4mm-1mm）；网孔孔径常用的有60*80mm、80*100mm、100*120mm等；尺寸公差在5%以内。产品成品以组装可折叠网片形式发货，并附带绑丝，边板和底板为一个整体、盖板和绑丝为单独的，客户可以在施工现场将边板立起并绑扎，填好石块后盖上盖板并绑扎好即可。

欢迎您来电咨询，来厂洽谈！我们也可提供样品到施工场地，全国可配送发货。

常用规格石笼网,格宾网,雷诺护垫 安平三创石笼网厂