

平罗县增碳剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 平罗县增碳剂 |
| 公司名称 | 平罗县福翔炭素有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁夏回族自治区平罗县太沙工业区 |
| 联系电话 | 0952-6872289 15121829998 |

产品详情

增碳剂是钢铁冶炼中用来还原、增碳的必不可少的辅助添加剂。以煤质增碳剂为主，采用宁夏优质太西无烟煤（以其独有的低灰、低硫、低磷、高固定碳、高发热量而著称于世）做原料，具有固定碳含量较高，抗氧化性强，低灰、低硫、低磷、高机械强度、高化学活性、高精煤回收率等特点。主要用于炼钢增碳，其作用是提温快，效果好，碳收得率稳定，可用来调整钢液的碳含量和氧含量，改变其钢性和韧性，从而提高钢液的形核能力和钢坯的内在质量。增碳剂分为炼钢用增碳剂（中华人民共和国黑色冶金行业标准，YB/T 192-2001炼钢用增碳剂）和铸铁用增碳剂，以及其他一些添加材料也有用到增碳剂，譬如刹车片用添加剂，作摩擦材料。

优质增碳剂是生产优质钢材必不可少的辅助添加剂。 指标：（1）（Fixed carbon）固定碳95%

、（Ash）灰4%、（Volatile）挥发分1.2%、（Sulfur）硫0.25%、（Moisture）水0.3%；

（2）（Fixed carbon）固定碳94%、（Ash）灰5%、（Volatile）挥发分1.2%、（Sulfur）硫0.25%、（Moisture）水0.3%；

（3）（Fixed carbon）固定碳93%、（Ash）灰6%、（Volatile）挥发分1.2%、（Sulfur）硫0.3%、（Moisture）水0.5%；

（4）（Fixed carbon）固定碳92%、（Ash）灰7%、（Volatile）挥发分1.2%、（Sulfur）硫0.3%、（Moisture）水0.5%；

（5）（Fixed carbon）固定碳90%、（Ash）灰8%、（Volatile）挥发分1.5%、（Sulfur）

硫0.35%、（Moisture）水0.5%； 粒度：0.5-3mm, 1-4mm,0.5-4mm,1-3mm,

1-5mm,3-5mm,90%min,或根据客户要求。 包装：吨袋包装或者20/25/50公斤小袋套吨袋