

pa66日本旭化成（中国）代理商

产品名称	pa66日本旭化成（中国）代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

上海可域公司大量现货供应工程热塑弹性体塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PA6、PA66、PA6T、PA12、PA11、PBT、PET、PP POE TPU TPEE POM TPV PBT 等各种进口及国产塑胶原料。

专业代理经销（pa66日本旭化成）总代理商pa66法国罗地亚现货供应中国市场，批发价格

（pa66日本旭化成）代理商优势：

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

（pa66日本旭化成）代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

日本旭化成PA66 1302S 物性：未增强，热稳定等级。具有抗热老化和抗吸水变色的性能。

日本旭化成PA66 1402S 物性：未增强，热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。

日本旭化成PA66 1402SH 物性：未增强，优良的铰接性，塑性和脱模性能。快速成型用

日本旭化成PA66 1300F 物性：未增强，快速结晶，低翘曲性，低变形性。快速成型用

日本旭化成PA66 1402F 物性：未增强，抗热老化，快速结晶，低翘曲性和低变形性。

日本旭化成PA66 1500 物性：未增强，由于分子量大，因而具有优良的机械性能。

日本旭化成PA66 1502 物性：未增强，具有较高的抗热老化性能。

日本旭化成PA66 1502S 物性：未增强，具有较高的抗热老化性能。

日本旭化成PA66 1700S 物性：未增强，高分子量。适用于厚壁零件的挤压。

日本旭化成PA66 1702 物性：未增强，高分子量。

日本旭化成PA66 13G15 物性：玻纤增强级，增强的强度和刚性，15%玻璃纤维含量

日本旭化成PA66 1300G 物性：玻纤增强级，增强的强度和刚性，33%玻璃纤维含量

日本旭化成PA66 13G43 物性：玻纤增强级，增强的强度和刚性，43%玻璃纤维含量

日本旭化成PA66 13G25 物性：玻纤增强级，增强的强度、刚性和耐久性，玻纤含量25%

日本旭化成PA66 14G15 物性：玻纤增强级，增强的强度和刚性，玻纤含量15%。抗老化

日本旭化成PA66 1402G 物性：玻纤增强级，高强度、高刚性，玻纤含量33%。抗热老化

日本旭化成PA66

14G25 物性：玻纤增强级，高强度、高刚性，25%玻纤含量。超高抗热老化，抗疲劳，抗蠕变

日本旭化成PA66

14G33 物性：玻纤增强级，高强度、高刚性，33%玻纤含量。超高抗热老化，抗疲劳，抗蠕变

日本旭化成PA66 14G50 物性：增强级，50%玻纤增强，高强度、高刚性，超高抗热老化，抗疲劳性

日本旭化成PA66 54G33 物性特点：33%玻纤增强，高强度、高刚性，耐冲击

日本旭化成PA66 54G43 物性特点：43%玻纤增强，增强的强度，刚性和耐抗冲击性

日本旭化成PA66 93G33 物性特点：增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

日本旭化成PA66 90G33 物性特点：增强级，增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

日本旭化成PA66 90G50 物性特点：增强级，增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%

日本旭化成PA66 90G55 物性特点：增强级，增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为55%

日本旭化成PA66 90G60 物性特点：增强级，增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为60%

日本旭化成PA66 91G40 物性特点：表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充。

日本旭化成PA66 CR101 物性特点：特殊级，良好的尺寸稳定性，刚性，低翘曲性。玻纤和矿物填充。

日本旭化成PA66 CR301 物性特点：特殊级，低磨损，良好的电气性能。适于开关绝缘体。

POM日本旭化成中国总代理商。PA66日本旭化成代理商，POM日本旭化成代理商，旭化成尼龙PA66代理商，旭化成POM代理商,日本旭化成一级代理商，日本旭化成总代理商，日本旭化成经销商，日本旭化成塑胶原料代理商，日本旭化成物性表，日本旭化成供应商，日本旭化成中国代理商