

三相隔离变压器，深圳，东莞隔离变压器

产品名称	三相隔离变压器，深圳，东莞隔离变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	技术询问:13538681621
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

产品详情

东莞三相隔离变压器380V变220V，深圳三相隔离变压器380V变200V，广东隔离变压器厂家13538681621

变压器采用进口优质冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn联接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。

适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床电器、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

三相干式隔离变压器内部图如下：

产品特点：

- 1)、采用进口高磁通硅钢片，系统稳定性和可靠性强，损耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，去三次谐波和抑制各种干扰能力强；
- 3)、线圈整体采用VPI真空压力浸渍，再高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂、局放 5pc；
- 4)、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下，几乎无任何烟雾产生；
- 5)、产品漆膜附着力强、机械强度高、具有优异的耐潮湿、盐雾、灰尘能力,适合在高度污染环境下运行；
- 6)、绝缘层极薄且均匀，短时过负荷能力极强，可120%长期过负荷、140%过负荷3小时；
- 7)、噪音低、具有过流、过载保护，适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。

三相干式隔离变压器的规格参数如下：

规格型号

输入电压

输出电压

额定电流

额定容量

重量

外形尺寸

SG-15

380

220

39

15

140

360X550X550

SG-20

380

220

53

20

160

360X550X550

SG-30

380

220

79

30

230

600X450X650

SG-40

380

220

105

40

260

600X450X650

SG-60

380

220

158

60

350

710X520X710

SG-100

380

220

262

100

500

800X600X810

SG-150

380

220

394

150

750

850X650X900

SG-200

380

220

525

200

850

850X650X900

SG-250

380

220

656

250

950

950X700X1000

SG-300

380

220

787

300

1100

950X700X1000

SG-350

380

220

919

350

1300

1050X750X1100

SG-400

380

220

1050

400

1400

1050X750X1100

SG-500

380

220

1312

500

1600

1100X800X1200

SG-600

380

220

1575

600

1850

1200X850X1300

卓尔凡电源联系人 13929273557