高效除蜡水不锈钢除蜡剂 超声波合金除蜡水抛光蜡去除

产品名称	高效除蜡水不锈钢除蜡剂 超声波合金除蜡水抛光蜡去除
公司名称	东莞市艾丽斯清洗剂科技有限公司
价格	480.00/桶/25公斤
规格参数	品牌:艾丽斯 型号:ALS-551 产地:广东 东莞
公司地址	东莞市长安镇上沙社区北横路8号凯韵大厦7楼7D
联系电话	0769-86078621 13113251843

产品详情

ALS-552合金高效除蜡水

ALS-552合金高效除蜡水是我公司重点研发产品之一。采用多种优质进口表面活性剂及助剂配制而成,经过多年经验不断改进创新达到高效成熟稳定的产品。一分钟除蜡已经是得到广大客户的认可。本公司的高效除蜡水PH值为弱碱,速度快、效果好、性能持久稳定,属于环保产品。工件表面无残留,水膜连续性测试一般达到10s以上,适用于大部分金属及其合金和塑胶产品除蜡。不损坏基材,不含亚硝酸钠等有毒物质。本产品按RoHS标准生产,高浓环保经济。

- 一、产品信息
- 1产品外观 红棕色粘稠状液体 5 挥发性 无
- 2PH 值86使用浓度开稀5-20倍
- 3比 重 1.08 7 使用温度、时间 75 ± 5 、1-5分钟
- 4 气 味 无 8 操作方法 浸泡、超声波
- 二、适用范围

不锈钢、铝合金、锌合金、镁合金、铜合金、等合金材质表面上的打磨蜡、石蜡,抛光蜡、油垢、手汗、手印、盐、粉层、杂质等。广泛用于首饰业、钟表业、不锈钢制造业,高尔夫制造业,眼镜业,电镀业,五金加工业等。

三、使用方法

- 1)产品为高浓缩产品,使用时兑水开稀使用,使用时必须加热60-80。
- 2)加热浸泡清洗:兑水5-10倍使用,清洗液加热至60 以上(不超过90)浸泡清洗2-5分钟,伴随搅动即可得到非常好的清洗效果
- 3)超声波清洗,:兑水15-20倍使用(即100斤水放入7斤清洗剂开槽)将清水注入干净的槽中,加热至60 左右,在搅拌下按比例缓缓加入除蜡水,再升至工作温度即可使用,即可达到理想的清洗效果。

注:工作液的浓度、温度越高.

清洗速度越快;除蜡水的使用与工件上的蜡质,油污,浓度,槽液的超声波的频率大小亦有很大的关系。

四、注意事项

- 1.请放置于阴凉干燥处,避免高温存放或阳光直射、请远离儿童;
- 2.本品不可饮用,如不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗并及时就医
- 3.使用时建议佩戴橡胶手套、口罩或其他防护工具。

五、包装储存: 25公斤/桶 存放于阴凉处, 有效期2年