陶瓷釉料防腐剂 陶瓷釉料保鲜剂防腐剂杀菌剂

产品名称	陶瓷釉料防腐剂 陶瓷釉料保鲜剂防腐剂杀菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；淡黄色液体 型号；JS-3009:添加量；0.05-0.1% 产地；广东佛山:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

复合防腐防霉杀菌剂 JS-3009

产品概述：

JS3009防腐防霉是我公司专业制造的新型工业杀菌剂，适用于高温高湿环境碱性水性系统，由两种高效防腐剂复合而成。主要成份为MBM吗啉化合物，此种合成达到很强的协同增效作用，是一种更理想的杀菌防腐剂。

技术指标：

外　观：无色至淡黄色透明液体

有效成分：85%

p H：（0.1%蒸馏水溶液）9.0—10.0

密度（20℃）g／ml:1.13—1.15

产品特性：其独特配方更好的控制微生物繁殖，广谱杀菌，对细菌、真菌、酵母菌和硫酸盐还原菌，有效的抑制和杀灭。

●对黑曲霉菌抑制和杀灭有特效

●缓释性杀菌剂长效保护产品的稳定性

●不含硝酸盐、硝化剂和有机氯

●毒性低，使用浓度范围对皮肤无不良反应

●PH适用范围广，2.0—12.0均可使用

●稳定性好，高环境温度和碱性下不会引入颜色

●配伍性好，可与阴阳离子、非离子表面活性剂及其它工业添加剂有良好的配伍性应用范围：
广泛的用于轻工、金属切割液、乳液、洗涤剂、水性涂料、皮革、润滑油、纸浆及粘胶剂

添加量：

纸浆的防霉防腐　　常用量为0.05~0.1%

金属加工液防霉菌防腐　　工作液 0.1—0.5% 浓缩液 3-5%

水性乳胶漆的防霉菌防腐　　常用量为0.2%左右

洗涤剂的 防霉菌防腐　　常用量为0.2~0.3%

润滑油乳液杀菌防腐　　常用量为1—3%

安全性能： 大鼠急性经口半致死量LD50达5000mg/kg 属无毒级产品 。

注意事项 ：1： 避免接触皮肤、眼睛和粘膜，碰到眼睛上立即用大量自来水冲洗。

产品包装

25/200KG/桶和1000KG/桶 本品为非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月

一、产品概述：

丽源DK-239杀菌防腐剂系高效型的新一代广谱杀菌防腐剂，具有杀菌、防腐、防臭、防霉、防破乳变色的功能，DK-23性价比最高，成本低，防腐安全性最好，有极强的杀菌能力，环保无毒，不含甲醛，无VOC等有害物质，是水性体系理想的防腐添加剂。

二、产品优点

1、DK-239是一种高效工业杀菌剂，杀菌广谱，能有效杀灭抑制细菌（包括格兰氏、格兰氏阴性细菌）霉菌、酵母菌等微生物；能快速而长效的杀灭各种微生物；
对工业品体系中最难控制的绿脓杆菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有特效。

2、在较宽pH值范围内有效；当pH≤9时，它是稳定的。

3、优异的物理化学相溶性，不会在容器和漆膜中变色。

4、水溶性配方，无VOC，符合环保要求，环保对环境无污染。

5、加入量少；成本低，它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好。

6、长期使用不会产生抗药性、对金属无腐蚀作用、加入后无泡沫。

7、有效成分中的增效剂和稳定剂使该产品在广泛的 PH
值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌特效性，

三、技术指标：

外观	无色透明液体
活性物含量%	17%
PH值	3.0-5.0
密度（20°C）g/cm3	1.0±0.05
比重 (25°C)	1.02g/cm3
溶解度	任意比例溶于水和有机溶剂

四、 适用范围：

DK-239杀菌防腐剂广泛用于：水性涂料、乳胶漆、胶水、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、白乳胶、树脂乳液、胶黏剂、淀粉胶水、水基油墨、色浆、陶瓷印油，造纸纸浆、腻子膏、减水剂等水性产品的生产和贮存的防腐处理。

五、 使用方法：推荐使用浓度为：0.1-0.2%，

六、注意事项：

应在PH值为2-9的范围下，温度50°C以下加入，DK-239防腐效果最佳。

本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

七、包装与贮存：

采用25KG/200KGPE塑料桶装
IBC吨装桶，或根据客户需求包装。存放环境：干燥通风处、避免阳光直射。储存期为24个月。

八、安全与防护：

本品对皮肤有刺激，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。