

陶瓷耐磨料施工 耐磨胶泥厂家 刚玉防磨料

产品名称	陶瓷耐磨料施工 耐磨胶泥厂家 刚玉防磨料
公司名称	郑州正邦耐磨材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南 正邦
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇
联系电话	0371-69592599 15938773131

产品详情

陶瓷耐磨料施工 耐磨胶泥厂家 刚玉防磨料

陶瓷耐磨料施工 耐磨胶泥厂家 刚玉防磨料__与无机涂层搪瓷相比，具有较好的柔韧性，不易因温度和外力中击等原因发生脆化、崩裂的现象；与有机涂料相比，兼具有更高的硬度、更优异的耐候性和防火性能。正邦耐磨化工有限公司研发的复合陶瓷耐温涂料涂层耐温高，采用正邦耐磨的高温溶液，耐温可达到1400℃，涂层高温后可以形成致密的陶瓷结构，硬度高，耐磨抗冲击，比传统涂料硬度高一倍，有机溶剂的高温腐蚀，奠定了国内新型陶瓷水性涂料的翘楚地位。

目前我国铁路车辆用涂料绝大部分是溶剂型涂料，防火性、耐候性、硬度等性能比较差。复合耐温陶瓷涂料的主要特点是具有的防火性能、耐腐蚀性和硬度。复合耐温陶瓷涂料涂料基本采用无机材料，即使受到高温，因其内部不含有可燃成份，所以也不会燃烧。复合耐温陶瓷涂料类涂料涂覆板经国家防火建筑材料质量监督检验中心的检测，防火等级达到A1级的标准，即为不燃。

具有以下一些特点：

采用复合耐温陶瓷涂料涂覆的铝材涂膜有陶瓷瓷面的拒水性和对各种化学溶剂。

采用复合耐温陶瓷涂料涂覆的铝材涂膜有硬度，可抵御外来的划痕、刮擦、磨损等损伤。

采用复合耐温陶瓷涂料涂覆的铝材涂膜，因其所具有无机离子键键能高于紫外线的能量，使得紫外线对陶瓷涂膜几乎无影响；可以在紫外线、酸雨、风、热辐射等外部环境下保持涂层结构稳定性，使得铝材涂膜在颜色、光泽的保持率上比一般涂料更为优异。

陶瓷耐磨料以水为分散剂。VOC排放量极低，不会产生有机挥发物而造成空气污染，无闪点无燃点。

涂装工艺简单：可以随意使用刷涂或传统喷涂工艺，采用自干或230+- -280 烘干。涂装效率高，喷涂设备无需作重大改变。

产品名称：	防磨胶泥	产品规格：	25KG/袋
品牌：	正邦	体积密度：	2.65g/cm
颜色：	灰色	固体含量：	65%
附着力：	良好	耐磨性：	1.1
耐热性：	1000	施工方法：	涂抹