

PC2407 PC2407 PC2407

产品名称	PC2407 PC2407 PC2407
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC2407.高流动抗紫外线PC 2407

PC2407.高流动抗紫外线PC 2407

[PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/2407/科思创](#)

用途：工业应用,汽车部件,电子电器

特性备注：抗紫外线，低粘度，高流动性，一般射出成型

重要参数：密度:1200 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.65 % 断裂伸长率:50 % 热变形温度:136

PC

德国拜耳

2405
低粘度 流动速度 19-20

2407 低粘度 紫外线稳定
流动速度 19-20

2458 低粘度
医用级 流动速度 19-20

2605
中粘度 流动速度 12-13

2805
中粘度 流动速度 10

2807 中粘度 紫外线稳定
流动速度 10

2858 中粘度 食品级 FDA认可
流动速度 10

2865 中粘度 流动速度 10%

2207 极低粘度 高流动 注射成型
流动速度 36-38

3103 中高分子量 挤塑
流动速度 6

3105 中高分子量 挤塑
流动速度 6

3208 高分子量 FDA认可 吹塑 挤塑 流动速度 4-4.5

1239 高分子量 吹塑 挤塑
流动速度 3

6485 中粘度 阻燃V0 不透明
流动速度 11

6555 中粘度 阻燃V0

6557 中粘度 阻燃V0

9125 加纤20% 阻燃V0
流动速度 10

9415 加纤10% 阻燃V0
流动速度 6-7

9425 加纤20% 阻燃V0
流动速度 5-6

PC中文名称聚碳酸酯，俗称防弹胶，系非结晶性热塑性工程塑料。 优点：

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广； 2、高度透明性及自由染色性；
3、H.D.T.高； 4、耐疲劳性佳； 5、耐候性佳； 6、电气特性优；
7、无味无臭对人体无害符合卫生安全； 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。 用途：

1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等； 2、汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃等；
3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；
4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；
5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等； 6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等