

## PA66旭化成-中国总代理商

产品名称	PA66旭化成-中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA66旭化成总代理商 型号:PA66 FG170 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

本公司长期现货代理供应工程塑胶尼龙PA66系列：

上海市达双塑胶原料有限公司长期供应原厂原包、超高分子量聚乙烯等各种通用塑料、工程塑料、热塑弹性体、降解塑料、特种工程塑料、氟塑料及各种品牌型号塑胶原料。公司郑重承诺：质量至上、诚信经营、品种齐全、价格合理。具体事宜（物性、技术、报价等）请登陆公司网站查询或电询；公司可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商来人来电订货垂询！

联系人:杨思畅

联系电话:\*\*\*

PA66旭化成-中国总代理商

PA66 日本旭化成 FG170

本公司长期供应PA66日本旭化成系列：

PA66 日本旭化成1300S通用级

PA66 日本旭化成1300G玻纤增强30%

PA66 日本旭化成1402G热稳定性 玻纤30%

PA66 日本旭化成54G33,54G43玻纤增强

PA66 日本旭化成90G33.90G50 玻纤增强

PA66 日本旭化成93G33玻纤增强33%

PA66 日本旭化成13G30玻纤增强30%

PA66 日本旭化成14G33玻纤增强GF33%

PA66 日本旭化成14G25玻纤增强25%

PA66 日本旭化成CR301 , CR302矿物填充增强

PA66 日本旭化成FG172X51热稳定级

PA66 日本旭化成13G15 GF15%

PA66 日本旭化成FR370阻燃等级UL94 V-0不含卤素和磷。

PA66 日本旭化成TR161、TR160热稳定级

PA66 日本旭化成FG171 , FG172,FG173热稳定性 防火V0

PA66 日本旭化成FR200,FR250,FR270,FR370,UL阻燃V0等级

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆 / 平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

公司主旨：“重诚信、高品质低价位、优服务”帮助你就是成就我自己！