

## 102、103型FP型塑料泵 防腐塑料化工泵/加药泵

产品名称	102、103型FP型塑料泵 防腐塑料化工泵/加药泵
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:FP型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

### 产品详情

上奥牌FP型防腐塑料离心泵

产品名称：FP型防腐塑料离心泵

流量：20(m<sup>3</sup>/h)

扬程：25 ( m )

电机功率：2.2(KW)

进出口径：25 ( mm )

吸程：3 ( m )

主要用途：化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门。

材质：工程塑料PP

如用户有特殊要求，联系客服，方便用户选型，正确使用上海正奥品牌塑料离心泵。

#### 一、产品概述：

正奥公司生产的101型、102型、103型、104型、105型泵系单吸直联式塑料离心泵是一种小型塑料泵，产品结构较、体积小、重量轻、耗电省、耐酸碱、密封好、维修方便。FS型工程塑料离心泵系列产品均采用机械密封，并引进国际工艺和技术配方，全使用改性ABS（工程塑料）作为泵的材质，在同系列的塑料泵产品中，充分显示了其结构、重量轻、体积小、寿命长等特点，广泛应用于化工，食品、制药、电

镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220V电压，可供家庭选用。

## 二、主要用途：

塑料泵广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理部门，输送酸、碱、盐腐蚀性液体。

## 三、结构说明：

## 四、型号说明：

## 五、性能参数：

产品名称	型号	口径mm		流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (mm)	功率 (KW)	转速 (r/min)	吸电压 (V) (m)
		进口	出口					
105塑料离心泵	FP(FS)20-15-100	20						220/68
104塑料离心泵	FP(FS)25-20-100	32						25 4
103塑料离心泵	FP(FS)32-25-105	6.3	8	0.75				
102塑料离心泵	FP(FS)40-32-125	40						32 12
101.5塑料离心泵	FP(FS)50-40-130	50						40 20
101塑料离心泵	FP(FS)65-50-150	65						50 25

## 六、泵故障形式与排除方法：

故障形式	产生原因	排除方法
泵不出液	泵反转	改变电机接线
	进液管道漏气	杜绝漏气
	泵腔蓄液太少	增加蓄液量
	吸程太高	降低泵安装位置
	底阀漏水	清理底阀
	叶轮受阻不转	清洗泵壳、叶轮

流量不足	吸入管径太小	调换进液器
	叶轮流道阻塞	清洗叶轮
	扬程过高	开大出液阀
	吸入管路有空气漏进	更换叶轮
扬程过低	叶轮损坏	
	流量过太	关小出水阀
噪音过低	转速太低	恢复额定转速
	泵内有杂物	检查清理
	转动件与固定件碰擦	调整间隙
漏液	轴严重磨损	更换泵轴
	泵壳固定螺钉松动	拧紧螺钉
	机械密封严重磨损	更换机械密