

PC3412R PC3412R PC3412R

产品名称	PC3412R PC3412R PC3412R
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	24.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC3412R,增强防火PC

PC3412R,增强防火PC

???? ???? ?

???????????????

????? ??:1.35 g/cm3 ????:0.16 % ??????:107 ??????:110 MPa ??????:5 % ??????:110 MPa ??????:5512 MPa ???:122 ??????:165 ? ??????:146 ?

241R
一般级 熔体流动速率11

243R
紫外线稳定 熔体流动速率11

3412R 加纤20% 阻燃V0

3412-131 加纤20% 阻燃V0
熔体流动速率4.5

3413R 加纤30% 阻燃V0
熔体流动速率5

4701R
耐热165度 熔体流动速率6

500R 加纤10% 阻燃V0
熔体流动速率8

500R-131

500R-739

940A 中粘度
阻燃V0 熔体流动速率10

940A-116

943A 中粘度 阻燃V0 紫外线
熔体流动速率10

943A-116

953A 高粘度 阻燃V0 紫外线
熔体流动速率7

953A-116

945A
阻燃V0 熔体流动速率10

EXL1414
抗冲击 熔体流动速率10

EM1210
抗冲击 熔体流动速率13

EM3110
高流动 熔体流动速率20

HF1110
高流动 熔体流动速率25

HF1130

高流动 熔体流动速率25

LS2 中粘度 紫外线 镜头
熔体流动速率11

LS2-111

PK2870 高粘度 食品级 吹瓶
熔体流动速率4

PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板、PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳，PC可做低载荷零件，用于家用电器马达、真空吸尘器，洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄，各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。PC是光盘储存介质理想的材料。