

蒸汽干度检测仪,蒸汽检测仪,锅炉蒸汽干度检测

产品名称	蒸汽干度检测仪,蒸汽检测仪,锅炉蒸汽干度检测
公司名称	合肥智测电子有限公司
价格	66666.00/套
规格参数	品牌:智测电子 型号:SQTK 测量:干度值
公司地址	中国安徽合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
联系电话	18788840124 13671920162

产品详情

蒸汽干度检测仪、蒸汽管道干度测试仪、蒸汽检测仪、蒸汽含水量检测、锅炉蒸汽干度检测、便携式纯蒸汽质量检测仪[应用领域](#) 井下蒸汽干度测试可以揭示井下注汽干度的剖面，为现场实施有效的井下工艺、选择*佳注入蒸汽干度、制定合理的注汽方案提供可靠的资料。对蒸汽干度的监测尤其是井下蒸汽干度的监测，其主要方法有蒸汽取样测定和通过压力温度损失折算两种。利用蒸汽取样器进行井下蒸汽干度取样测试，其测试结果真实、可靠，精度较高，一般误差不大于5%。 根据井筒热损失理论计算，结合在井筒中测试的温度和压力的变化，可以计算出蒸汽干度的变化。在一定压力下的沸腾点温度产生的蒸汽称为干饱和蒸汽，此时干度为1。但实际应用中很难产生的干蒸汽，通常都带有一定量的液滴。如果水蒸汽中含有10%质量的水分，则蒸汽为90%的干度，即蒸汽干度为0.9。因此实际的湿蒸汽蒸发焓不是蒸汽表上所显示的hfg，而为干度x和hfg的乘积：实际蒸发焓 = 蒸发焓 x 干度。

[产品简介](#) SQTK纯蒸汽质量检测仪用于测量:

1.过热值 2.干燥值 3.不凝

结气体 4.纯蒸汽质量 [工作原理](#) SQTK纯蒸汽质量检测仪工作原理

提供进行蒸汽质量测试和纯蒸汽取样的所有部件。不需要额外的部件或工具。可以用于测

量不凝结气体，干燥值和过热值。为了分析细菌内毒素，需要采集蒸汽凝水，所有与蒸汽接触的部件需要在烘箱中去除热原，纯蒸汽冷凝器的设计可以满足这个目的。

纯蒸汽品质检测仪满足EN285以及HTM2031和中国新版GMP的要求，是通过新版GMP的常用的蒸汽检测装置。 [产品选型](#)

??	??/??	??
SQTK-A	????????????????-????	????????????????
SQTK-B	????????????????????	????????????????
SQTK-C	??	

????????????????

???-????

特点：

满足HTM2010、HTM2031和EM285以及CGMP、EUGMP、FDA和中国2010GMP对于蒸汽品质测试额的要求。

提供设备系统计算软件、提供设备SOP文件，SOP符合EN285、HTM2031

IQ、OQ文件及现场验证执行、PQ协助

为用户提供优质、高效合规的蒸汽品质检测[仪器](#)

有A、B、C三个不同型号，满足客户不同测试需求。

可移动，现场测试方便，可以对蒸汽的发生端、使用端进行蒸汽品质测试。

蒸汽干度检测仪、蒸汽管道干度测试仪、蒸汽检测仪、蒸汽含水量检测、锅炉蒸汽干度检测、便携式纯蒸汽质量检测仪蒸汽干度检测仪,蒸汽检测仪,锅炉蒸汽干度检测蒸汽干度检测仪,蒸汽检测仪,锅炉蒸汽干度检测蒸汽干度检测仪,蒸汽检测仪,锅炉蒸汽干度检测