

# 欧洲狮12千瓦汽油发电机

产品名称	欧洲狮12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	连续使用/H: ± 0.5范围内
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 欧洲狮12千瓦汽油发电机

如同欧洲狮动力的服务理念一样，“客户的需求是欧洲狮的前面需求”，欧洲狮动力满足客户想要的一切想法。欧洲狮动力的静音汽油发电机比传统的发电机的运行声音还要低3--9分贝，而欧洲狮动力的静音汽油发电机的风道，使欧洲狮的汽油发电机进气排气更加通畅，更加给力！不仅如此，欧洲狮动力的静音汽油发电机的噪音还有机械振动更小，确保周边工作环境不受影响。欧洲狮动力的发电机产品一切为了客户，全心全意为客户考虑。

冬季暴雪天气即将来临，还在犹豫什么，还不快快抢购带回家，欧洲狮动力静音汽油发电机总有一款适合你。

### 欧洲狮12千瓦汽油发电机

#### 高海拔地区发电机为何输出功率降低？

答：高海拔地区的大气稀薄，化油器主喷嘴向发动机提供的混合燃料由于空气相对很少而无法充分燃烧，此时发动机转速可能不稳，并且消音器冒黑烟。必须通过改换正确的主喷嘴使发动机运转平稳。发动机的输出功率随着海拔的升高而降低，发电机组的输出功率也降低，海拔每升高1000米，功率降低10%。如果没有更换正确的主喷嘴，发动机的功率损耗将比这个标准大得多，且工作状态不稳定。标准型号的主喷嘴只使用于海拔1500米以下。

#### 欧洲狮B-12000GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-12000GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

649CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

双缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-280

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

缸径\*行程

92\*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

940

宽mm

630

高mm

755

整机净重KG

170

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

75

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！