

# 德标H型钢的理论规格表 IPB IPBL IPBV德标H型钢

产品名称	德标H型钢的理论规格表 IPB IPBL IPBV德标H型钢
公司名称	上海赢亚实业发展有限公司
价格	6180.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:IPB100-IPB500
公司地址	上海宝山区江扬南路2500弄30号1510室
联系电话	021-56930001 18616718059

## 产品详情

欧标H型钢，欧标工字钢，欧标槽钢，美标H型钢，美标槽钢，英标H型钢，英标槽钢

水利工程建筑物污染的控制-被污染的地方，围栏填方:

(河流的)船闸，水闸，、 竖直的密封的围篱;

堰，堤坝，为置换土壤而挖掘;

桥基，水槽围场;

(公路、铁路等的)涵洞;，顶端的斜坡的保护地下电缆道;

安全门;

防洪堤 噪音的降低;

桥柱，码头 隔离噪音墙;入口和出口六、冷弯钢板桩材料的化学成分及力学性能。 [\[1\]](#)

优点:

承载力强，自身结构轻，钢板桩构成的连续墙体具有很高的强度与刚性。

水密性好，钢板桩连接处锁口结合紧密，可自然防渗。

施工简便，能适应不同的地质情况和土质，可减少基坑开挖土方量，作业占用场地较小。

耐久性好，视使用环境的差异，寿命可长达50年。

施工环保，取土量和混凝土用量大幅减少，可有效保护土地资源。

作业高效，极适于快速实施防洪、塌陷、流沙、地震等救灾抢险与预防。

材料可回收反复使用，在临时性工程中，可重复使用20~30次。

与其它单体构造物相比，墙体较轻且具有较大的适应变形能力，适于各类地质灾害的预防处理。

IPB100欧标H型钢 100\*100\*6\*10欧标H型钢

IPB120欧标H型钢 120\*120\*6.5\*11欧标H型钢

IPB140欧标H型钢 140\*140\*7\*12欧标H型钢

IPB160欧标H型钢 160\*160\*8\*13欧标H型钢

IPB180欧标H型钢 180\*180\*8.5\*14欧标H型钢

IPB200欧标H型钢 200\*200\*9\*15欧标H型钢

IPB220欧标H型钢 220\*220\*9.5\*16欧标H型钢

IPB240欧标H型钢 240\*240\*10\*17欧标H型钢

IPB260欧标H型钢 260\*260\*10\*17.5欧标H型钢

IPB280欧标H型钢 280\*280\*10.5\*18欧标H型钢

IPB300欧标H型钢 300\*300\*11\*19欧标H型钢